AFSTÖÐUMYND
MKV. 1:500

KÓLNUNARTÖLUR:

útveggir:	0,32	W/m²°C
útveggir (vegið meðaltal)	0,85	-
þak:	0,2	-
gluggar	1,95	-
gólf (vegið meðaltal)	0,32	-

STÆRÐIR:

hús 56:	neðri hæð:	118,0 m²
	efri hæð:	110,0 -
	alls:	228,0 -
hús 58:	neðri hæð:	118,0 m²
	efri hæð:	110,0 -
	alls:	228,0 -
hús 60:	neðri hæð:	118,0 m²
	efri hæð:	110,0 -
	alls:	228,0 -
hús 62:	neðri hæð:	118,0 m²
	efri hæð:	110,0 -
	alls:	228,0 -
hús 64:	neðri hæð:	118,0 m²
	efri hæð:	110,0 -
	alls:	228,0 -
alls byggt á lóð:		1.140,0 m²

Samþykkt þann
19 JÚL 2006
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
Elín Kristen Þórðarsdóttir
Samþykkt þann
25 OKT. 2006

BYGGINGARLÝSING:

Húsið er steypt upp á staðnum með hefðbundnum hætti.
Sökklar, botnplata, útveggir, milliplata og veggir milli húsa er steypt.
Að utan er húsið múrhúðað og steinað í ljósum lit nema að útbygging á 1. hæð er svört.
Að innan eru allir útveggir og steyptir innveggir múrhúðaðir.
Léttir innveggir eru gerðir úr blikkstoðum, klæddum með gifsplötum. Rakaþolnar plötur eru í votrýmum.
Klætt er upp í loft á efri hæð með gifsplötum.
Þak er einangrað með 200 mm steinull, útveggir með 100 mm plasteinangrun og niður með sökklum og undir botnplötu er einangrað með 75 mm einangrun.
Húsið er hitað upp með gólfhita á neðri hæð og vatnsofnum á efri hæð.
Lagnaleiðir eru í einangrun innan á útveggjum.
Gluggar, útihurðir og þakbrúnir eru úr timbri, málað í ljósum lit.
Gler í gluggum er tvöfalt einangrunargler, K-gler.
Á þaki er þakpappi í flokki T.
Ljósop innuhurða er 80 sm.
Frágangur á lóðarmörkum skal gerður í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða.
Staðsetja skal reykskyjara og slökkvitæki nánar í samráði við eldvarnareftirlit.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			

Hönnun húss:
ALTEIKNING ehf
ÖLL ALMENN TÆKNIÞJÓNUSTA
MIÐSALIR 7, 201 KÓPAVOGUR, SÍMI 897-4588
Þorsteinn Friðbjófsson, byggingatæknifræðingur
Kt. 211055-5299 netfang: midsalir@btnet.is

KVISTAVELLIR 56-64
HAFNARFJÖRÐUR

Teikningarheiti: AFSTÖÐUMYND

Dags. 18.09.2006.		Kvarði 1:500	
Hannað ÞF	Teiknað ÞF	Samþ.	
Verknr. 06-802		Teikn.nr. 101	Breyt.nr.