



REYKRÖR:

Varðandi frágang reyrkrörs er vísað til 192. og 193.gr. byggingareglugerðar. Einnig er vísað til leiðbeininga Brunamálastofnunar ríkisins.

SKÝRINGAR:

- Steyptur útveggur, einangraður með t.d. 100 mm polystyren einangrun og hefðbundinni múrhúðun.
- Steyptur innveggur
- Hefðbundinn innveggur t.d. 70 mm grind c/c 600 mm, klædd 2x13 mm gífsi eða 1x16 mm spónaplötum/einangrun.
- Léttur veggur sem verður fyrir vatnsáraun. Klæddur rakaplönu gífsi.

BREYTING 18.03.2005: Innra sákipulagi breytt

Byggingafulltrúi Hafnarfjarða
Aforeitt þann
27 MAÍ 2005

<p>VEKTOR -hönnun og ráðgjöf- Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.</p>		<p>Ríkharður Oddsson byggingafræðingur Kl. 270261-5159 sími: 554-6650 fax: 554-6669.</p>		<p>BURKNAVELLIR 15, HAFNARFIRÐI GRUNNMYND</p>	
Teikn. nr.	Tilvísun á teikningu	Br.	Dags.	Hannað	Teiknað
<p>Sambýkt</p>				JHH	JHH
Dagsetning		Verk nr.		Mælikvæði	
20.11.02		A-02-09-24		1:50	
				S-01	