Niðurfall skal staðsetja í miðju holrýmis holplötu. Nákvæm staðsetning ákvarðast á byggingarstað.

Vatnshalli að niðurföllum teiknn í 6-steypulagi, 1:50.

Málsetningar staðsetna miðast við innanverðan vegg.

Veggur undir gluggum verði beinn milli staðsetninga.

Skil milli holplatna og staðsteyptrar plötu sjá teikn. verkfræðings.

FK.39.81
HK.39.745

FK.39.81
HK.39.80

Skil milli beina og bogadregina hluta húss.

Niðurfall skal staðsetja í miðju holrýmis holplötu. Nákvæm staðsetning ákvarðast á byggingarstað.

Þrep
300 mm
Uppsteig
173 mm

Framsteig
270 mm
Táskot
30 mm.

Stigapallur
FK.38.21
HK.38.20

Frambrún gólfplötu (steypu)

Lyfta

Niðurfall skal staðsetja í miðju holrýmis holplötu. Nákvæm staðsetning ákvarðast á byggingarstað.

Vatnshalli að niðurföllum teiknn í 6-steypulagi, 1:50.

Málsetningar staðsetna miðast við innanverðan vegg.

Skil milli holplatna og staðsteyptrar plötu sjá teikn. verkfræðings.

FK.39.81
HK.39.80

FK.39.81
HK.39.745

Lóðrétt lagnaleið 2.9 m2

Lóðrétt lagnaleið 0.8 m2

Vs.
3.6 m2

0505
Anddyri
69.3 m2

FK.39.81
HK.39.80

Setlaug
3.6 m2

spv

0503
Opið vinnurými, geymslur, fundir o.fl.
98.6 m2

Skil milli holplatna og staðsteyptrar plötu sjá teikn. verkfræðings.

FK.39.81
HK.39.80

FK.39.81
HK.39.745

Taflaherbi.
3.6 m2

0509
Svalir
5.8 m2

FK.39.765

0511
Svalir
138.7 m2

Stöðlalögn

C:

B:

A: Gluggi G12 fjarlægður, niðurföll á svölum. 14.02.05

BREYTINGAR: DAGS:

VERKTEIKNING

Dalshraun 1, Hafnarfirði

RIS ehf

VERK: DALS 0406
KVARÐI: 1:50
DAGS: 03.12.04
TEIKN: ÓB
SKRÁ: 0406-grunnur-SH.dwg

GRUNNMYND 5. HÆÐAR
BLAÐ 3 AF 4

ÚTI INNI

ARKITEKTAR

ÞINGHOLTSSTRÆTI 27 101 REYKJAVÍK
SÍMAR 5527660 & 5627660 FAX 5527661
NETFANG
VEFFANG http://www.uti-inni.is

BALDUR Ó. SVAVARSSON ARKITEKTAR FÍ
120357-5149

JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON ARKITEKTAR FÍ
021256-7579

Samþykkt þann 23. FEB. 2005
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
f.h. Sigurbjartur Halldórsson

A

231