FRÁRENNSLISLAGNIR
SKÝRINGAR

Frárennslislagnir ofan botnplötu skulu vera úr RAU–P.P (polypropylen). hljóðeinangrandi lagnir
Skeyting lagna skal vera á múffum með þéttihringjum.
Við skeytingu lagna skal þess gætt að þensla í lögnum verði í múffustykkjum.
Fjarlægð milli festinga skal ekki vera meiri en
Lárettar lagnir 10*D
Lóðrettar lagnir 20*D
D=þvermál lagna
Einangra skal fallpípur með 30 mm steinull og vefja með plastfólíu

RÚMMYND FRÁRENNSLISLAGNA 1:50

BR.	DAGS.	EÐLI BREITINGA	SIGN.

DAGGARVELLIR 4B
HAFNARFIRÐI

RÚMMYND FRÁRENNSLISLAGNA

MKV 1:50

Samþykkt þann

DAGS. APRÍL 2004 13 OKT. 2004

VERK NR. 2328 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
f.h. Sigurbjartur Halldórsson

TEIKN. NR. 2–15

HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS.KT241148–3009

TEIKNAÐ G.H.

YFIRFARIÐ

TÆKNIÞJÓNUSTA
SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11–220 HAFNARFIRÐI–SÍMI 555–4255