



SKÝRINGAR

STEYPA=S250
 LOFTINNIHALD > 5%
 V/S-TALA < 0,55
 BENDISTÁL= Ks410
 FYLLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA FROSTFRI
 OG ÞJAPPAST Í 30 SM LÖGUM
 UNDIRSTÖÐUR HVÍLA ÞJAPPADRI FYLLINGU
 ÞJÖPPUNARKRÖFUR E2 > 120 MPa, E2/E1 ≥ 2,3.
 MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 500 kN/m

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.

Strandgata 43
Hafnarfirði
Undirstöður málteikn

Samþykkt þann
 30 SEPT. 2004

DAGS. Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Hattdórsson
 VERK NR.
 TEIKN. NR. **B01**
 HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009
 TEIKNAD
 YFIRFARID *unþin Atalat*

Undirstöður Grunnmynd 1/50

TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 555-4255 FAX 565-2875
 E-mail taeknithjonusta@islandia.is