



Ath ! Neysluvatnslagnir eru ALU-PEX

Allt lagnaefni rör og fittings skal vera frá viðurkenndum framleiðanda og vottað af þarflibærum aðila.
Öll vinna við lögn skal framkvæmd skv. leiðbeiningum og fyrirætlum framleiðanda lagnaefnis.

TAFLA YFIR TÖPPUNARSTAÐI.

TÆKI.			KALDIR KRANAR.			HEITIR KRANAR.		
SK.	HEITL.	FJ.	VIÐD. 15 mm.	20 mm.	SAMT.	VIÐD. 15 mm.	20 mm.	SAMT.
VS.	VATNSSALERNI:	3	3		3			
HL.	HANDLAUG.	3	3		3	3		3
EV.	ELDHÚSV.	2	2		2	2		2
ST.	STURTA.	3	3		3	3		3
BK.	BADKAR.	1	1		1	1		1
SV.	SKOLVASKUR.	2	2		2	2		2
UP.	UPPVOTTAVÉL							
ÞV.	ÞVOTTAVÉL.	2	2		2	2		2
SB.	SLÖNGUKRANL.	1	1		1	1		1
UK.	ÚTIKRANL.	1	1		1			1
SAMTALS EININGAR.					18			
VIÐD HEIMÆÐAR Ø 32 PL. PEH. Í Ø 50 PEH. FÖÐURRÖRI AD LÓÐARMÖRKUM.								

Samþykkt þann
12 FEB. 2004
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
E.h. Sigurbjartur Halldórsson

KLUKKUBERG 34 HAFNARFIRÐI.

GRUNNMYND 1. HÆÐ VATNSLÖGN.
2. OKT. 2003. MKV. 1 : 50.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107

Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613

ABS teiknistofa S - 566-6613 , 567-5107. Nr.V1

ÖLL MÁL SKULU YFIRFARAST ÁÐUR
EN SMÍÐI HEFST