



SKÝRINGAR:
 Almennar skýringar fyrir jörnbendingu, sjá teikningu B-000.
 Fúgulistar úr stáli, skulu vera 2,5 mm þykkir úr svörtu stáli St.37-2. Listar skulu söðnr saman á samskeytum með >50 mm endaskárun, og festir röklega í mótum fyrir steypu.

18 MAI 2004
 Byggingafræðingur í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson
 Tark
 Yfirráð og samráðgjafi uppdráttar, sbr. úr. 2.2 og 19.2 í byggingafræðislagi nr. 100/2002.

HANNAD: ÞEL				TEIKNAD: ÞEL				YFIRFARAD: PG				SAMPYKKT: <i>PB</i>				KVARDI: 1:20				SKRÁRHETI: B-701																							
OTG.	DAGS.	EDLI BREYTINGAR	TEIKNAD	YFIRF.	SAMP.	HANNAD: ÞEL				TEIKNAD: ÞEL				YFIRFARAD: PG				SAMPYKKT: <i>PB</i>				KVARDI: 1:20				SKRÁRHETI: B-701																	
SAMP.: <i>[Signature]</i>												210259-2529				FRUMSTÆRD BLADS A1 - BLADSTÆRD A3, MINNKUN 1:2				BORGARTÚNI 17 - 105 REYKJAVÍK SÍMI 562 8955 - FAX 562 8950 NETFANG: fjarhitun@fjarhitun.is VEFSÍÐA: www.fjarhitun.is KENNITALA: 700186-1649				LINNETSSTÍGUR 2, HAFNARFIRÐI				Burðarvirki Undirstöður, botnplata Sníð				DAGS: 29.04.04				VERK NR: 5249				TEIKN.NR.: B-701			