

Bygging G,											
Hurðanr.:	H-104G	H-105G	H-106G	H-107G	H-111G	H-112G	H-113G	H-114G	H-115G	H-116G	H-117G
Hurðarhæð:	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190
Hurðarbreidd:	1780	1780	1780	1780	1380	990	990	990	990	990	1380
Hægrl:	X	X	X	X		X			X		X
Vinstri					X		X	X		X	
3 lamir/einfall:	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
4 lamir/einfall:					X						
6 lamir/tvöfall:											
Brunapól:											
Engin br.krafa:	X	X	X	X		X	X	X			X
EICS-30 (glr ES30)									X	X	
EICS-60 (glr EIS60)					X						
Efni:											
Plastl.hurð með harðviðarkant:	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Ál-/glrhurð:											X
Hliðargluggi:	X	X	X	X							X
Gluggi í blaði:										X	
Málur stálhurð:					X						
NCSRAL-litur:	S3555-R60B	S3555-R60B	S3555-R60B	S3555-R60B	RAL 7016	S 7500 N	S 7500 N	S 7500 N	S 7500 N	S0585-Y60R	S3555-R60B
Rennihurð:											
Innfeldur stálkamur:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyklakerfi:											
ASSA skrá:	X	X	X	X				X	X	X	
Kúlskrá:					X	X	X				X
Lykillæsing:	X	X	X	X				X	X	X	
Skrá tengd. Kortakerfi:											X
Snerill:	X	X	X	X						X	
Snerill f.v.s.:											
Hljóðkrafa:											
40DB											
30DB										X	
Búnaður:											
Handfang:					X	X	X				X
Hurðahúnn:	X	X	X	X				X	X	X	
Húnapjald:	X	X	X	X				X	X	X	X
Pumpa:					X	X	X			X	
Pumpur:											
Skotloka í hurð:											
Harðviðarpr.:											
Fellþröskuldur:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Enginn þr.:											X
Hurðastoppur:						X	X	X			X
Sparkplata:	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Rafm. Búnaður:											
Seglar t. brunakerfi					X						
Seglar:											
Pumpur t. Brunakerfi:											
Aðgangskortakerfi:											X
Gerð:	H2B	H2B	H2B	H2B	H7B	H2	H2	H2	H1B	H1A	H9A
hurðabúnaður á að vera úr ryðfríu stáli.											