

Bygging H,								
Hurðanr.:	H-125H	H-126H	H-1261H	H-127H	H-128H	H-129H	H-130H	H-131H
Hurðarhæð:	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190
Hurðarbreidd:	990	990	990	990	990	990	990	990
Hægr:	X	X	X		X	X	X	X
Vinstri				X				
3 lamir/einföld:	X	X	X	X	X	X	X	X
4 lamir/einföld:								
6 lamir/tvöföld:								
Brunapól:								
Engin br.krafa:	X			X	X			X
EICS-30 (gler ES30)		X	X			X	X	
EICS-60 (gler EIS60)								
Efni:								
Plastl.hurð með harðviðarkant:	X	X	X	X	X	X	X	X
Ál-/glerhurð:								
Hliðargluggi:								
Gluggi í blaði:		X				X		
Máluð stálhurð:								
NCS-llitur:	S0585-Y60R	S0585-Y60R	S0585-Y60R	S 7500 N	S 7500 N	S0585-Y60R	S 7500 N	S 7500 N
Rennihurð:								
Innfeldur stálkamur:	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyklakerfi:								
ASSA skrá:	X	X	X	X	X	X	X	X
Kúluskra:								
Lykillæsing:	X	X	X			X	X	X
Skrá tengd. Kortakerfi:								
Snerill:	X	X	X			X		
Snerill f. fáttaða:				X	X			
Hljóðkrafa:								
40DB			X					
30DB		X				X		
Búnaður:								
Handfang:								
Hurðahúnn:	X	X	X	X	X	X	X	X
Húnapjald:	X	X	X	X	X	X	X	X
Pumpa:		X	X	X	X	X		
Pumpur:								
Skotloka á hurð:								
Harðviðarpr.:								
Fellþröskuldur:	X	X	X			X	X	
Enginn þr.:				X	X			
Hurðastoppari:								
Sparkplata:	X	X	X	X	X	X	X	X
Rafm. Búnaður:								
Seglar t. brunakerfi								
Seglar:								
Pumpur t. Brunakerfi:		X				X		
Aðgangskortaerfi:								
Gerð:	H2	H1A	H1B	H2	H2	H1A	H1B	H2
á að vera úr ryðfriú stáli.								