

Bygging H,	2. Hæð														Brú I
Hurðanr.:	H-225H	H-226H	H-227H	H-228H	H-229H	H-230H	H-231H	H-232H	H-233H	H-234H	H-235H	H-236H	H-237H	H-238H	H-2011
Hurðarhæð:	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190
Hurðarbreidd:	990	990	890	990	1500	990	990	890	890	990	990	990	990	990	1800
Hægni:	X		X			X			X						X2
Vinstri:		X		X	X		X	X		X	X	X	X	X	
3 lamir/einöld:	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4 lamir/einöld:					X										
6 lamir/tvöföld:															8
Brunaþol:															
Engin br.krafa:	X	X	X					X	X			X	X	X	
EICS-30 (gler ES30)				X	X	X	X			X	X				
EICS-60 (gler EIS60)															X
Efni:															
Plastl.hurð með harðviðarkant:	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Glerhurð:															
Hliðargluggi:															
Gluggi í blaði:	X			X			X			X					X
Máluð stálhurð:					X										X
NCS/RAL-iltur:	S 7500 N	S 7500 N	S 7500 N	S0585-Y60R	RAL 7016	S 7500 N	S0585-Y60R	S 7500 N	S 7500 N	S0585-Y60R	S 7500 N	S 7500 N	S 7500 N	S 7500 N	RAL 7016
Innfeldur stálkamur:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lyklakerfi:															
ASSA skrá:	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ASSA kúluskrá:					X										X
Lykillæsing:	X	X		X		X	X			X	X		X	X	
Snerill:				X			X			X					
Snerill f.v.s.:			X					X	X			X			
Hljóðkrafa:															
40DB															
30DB				X			X			X					
Búnaður:															
Handfang:					X										X
Hurðahúnn:	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Húnaþjald:	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Skotloka á hurð:															X
Pumpa:				X	X		X			X					
Pumpur:															X
Stálþröskuldur:															
Harðviðarþr.:															
Felliþröskuldur:	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X
Enginn þr.:			X					X	X				X	X	
Hurðastoppari:				X		X				X	X				
Sparkplata:	X	X		X		X	X			X	X	X	X	X	
Rafm. Búnaður:															
Seglar t. brunakerfi					X										X
Segull:															
Pumpur t. Brunakerfi:				X			X			X					
Aðgangskortakerfi:															
Gerð:	H2A	H2	H6	H1A	H8	H1B	H1A	H6	H6	H1A	H1B	H2	H2	H2	H15
NB. Allur hurðabúnaður á að vera úr ryðfríu stáli.															