Skiljur:
Fituskilja og olíu–og sandskilja skulu uppfylla kröfur Hollustuvermdar ríkisins (t.d. frá Borgarplasti)
Olíu–og sandskilja skal vera styrkt til að þola þungaumferð.

Fituskilja rúmtak 1m³
Sand–og olíuskilja 4m³/klst.

Sandskilja 1,0m³ Yfirborð 1,0m²
Olíuskilja 4,0m³ Yfirborð 4,0m²

Allar frárennslislagnir í sökkli eru Ø100 PVC nema annas sé getið.
Málsetning er frá útbrún sökkla

Samþykkt þann
17 OKT. 2001
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Táknar breytingar

6/10 2001

dags.	breyting	nafn	útgáfa
21.12.00	Texta v/fitu–og sandskilju	SG	B
02.05.01	Vaskar færðir í iðnaðarhluta	SG	C

HAFNARFJARÐARBÆR
UMHVERFIS–OG TÆKNISVIÐ

Hringhella 9, Hafnarfirði

Strendingur ehf.
Verkfræðiþjónusta
Reykjavíkurvegur 68 – 220 Hafnarfjörður
sími: 565 5640, fax: 565 5641

Þjónustumiðstöð Hafnarfjarðar
Frárennsli grunnmynd 2/2

Hafnarfirði
Sigurður Guðmundsson kt. 191063–7599

hannað: SG	teiknað: JW	yfirfarið:	
dagsetning: 4.12.2000	teikn. nr: 303	útgáfa C	mælikvarði: 1:50 A1