



**Skýringar:**  
 Á milli botnplötu og einangrunar kemur 0,2mm þolplast sem skal skarast um 400mm á samskeytum.  
 Einangrun undir botnplötu skrifstofuhluta skal vera 75mm "polystyren" einangrun (25 kg/m³) þannig að hún sé í samskeytum.  
 Frekari skýringar sjá teikningu nr. 200.

daga	brýting	Eh. Sigurbjörns	nafn	lögfró
16.11.00	Gönguhurðar og málsetningar færðar til	SG	B	
21.11.00	Skiptum bætt við	SG	C	
28.08.01	Lofpressukeyta bætt við	SG	D	

4/10 2001  
 Hringhella 9, Hafnarfirði

**Strendingur ehf.**  
 Verktæðipjónusta  
 Hagkerfi 88 - 220 Hafnarfirði  
 Sími 563 5644, Fax 563 5641

Hafnarfirði  
 Sigurbjörn Gunnarsson kt. 191033-7999

**Hringhella 9, Hafnarfirði**  
 Þjónustumiðstöð Hafnarfjarðar  
 Sökkjar - grunnmynd

hannað: SG  
 teiknað: JW  
 yfirvakt: JW

dagsetning: 06.11.2000  
 teikn. nr.: 202  
 lögfró: D  
 málsvæði: I:50