



HOLPLÖTUEININGAR HP210

(mkv.:1/50)

HOLPLÖTUR SKULU SPENNTAR TIL AÐ ÞOLA
5.0 KN/M² NOTÁLAG Á ALLT LOFTIÐ. TIL
VIÐBÓTAR EIGIN ÁLAGI PLATNA SKAL REIKNNA
ÞYNGD ÁSTEYPU OG INNRETTINGA 1.5 KN/M².

Björgvin Snjóhann
Sampykkt þann
14 SEPT. 2001

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson



HÚS og RÁDGJÖF ehf.
Arkitektúr- og verkfræðistofa, Skólagaötu 63, 105 Reykjavík.

netfang: hogr@simnet.is
sími: 562 2420
fax: 562 2430

Vél smíðja Guðmundar, ísh. 10 HF.

BUÐARFÖL:
Holplötur í millilofti:
- Mál teikning

Hannaði: HGS
Rei knaði: HGS
Tei knaði:
Yfi rfarli ó:
Breytt:

Kvarði: 1:50
Dagsetning: Júl í '01
Verk nr.:
Tei kn nr.: 2.109
Vjel 2_109

Helgi P. Samuelsen