



Lóðrétt sniðmynd A-A. Mkv: 1:20
 Sjá teikningu B-3.
 Sjá einnig sérdeili aðalhönnuðar.

SKÝRINGAR.

Allar málsetningar eru gefnar upp í mm.
 Timbur í sperrur skal uppfylla flokkunarkröfum K18 (T18) samkvæmt DS 413.
 Timbur í veggjagrindur skal uppfylla flokkunarkröfum K18 (T18) samkvæmt DS 413.
 Allar festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar.
 Stálboltar skulu vera í styrkjeikaflokki 8,8.
 Allt timbur sem legst að eða í steinsteypu skal fúaverja með viðurkendu fúavarnarefni, minnst tvær umferðir. Sperruenda skal fúaverja minnst 200 mm innfyrir steypu / timburveggi. Á milli timburs og steinsteypu skal setja tjörupappa. Allt annað óvandið timbur skal fúavandið með viðurkendu fúavarnarefni.
 Gengið skal frá loftunargötum inn í þakrymi þannig að snjófjúk komist ekki þar um. Loftunarrör skulu vera með ásoðni finriðnu neti og í hvert sperrubil skal setja 2 stk. 40 mm rör. Sjá einnig sérteikningar aðalhönnuðar.
 Frágangur þaks og þakvirkis skal vera í samræmi við 136 gr. byggingarreglugerðar.
 Timbur og festingar skulu uppfylla kröfur 129 gr. byggingarreglugerðar.
 Þak skal einangrað með þakull, sjá einnig sérteikningar aðalhönnuðar.
 Öfan á einangrun skal setja vindþéttilag sem ekki er rakahelt. Vindþéttilag skal vera heilt og órofið.
 Neðan (innan) við steinullareinangrun skal vera rakavarnarlag, þolplast eða sterkur álpappír. Rakavarnarlag skal skara um 200 mm á samskeytum og sett saman á legtum. Rakavarnarlag skal þetta við útveggi og á samskeytum með kitti og þrýst saman með listum. Rakavarnarlag skal vera heilt og órofið og allar lagnir skulu vera innan rakavarnarlags. Sami frágangur rakavarnarlags gildir um timburútveggi.
 Þak er heilklaft með 25x150 borðum. Negling hefðbundins bárujárns skal vera 3 stk. 40/75 saumur pr. borð pr. sperru þar sem negling bárujárns kemur. Annarsstaðar skal negla með 2 stk. 40/75 pr. borð pr. sperru. Við útbrún þaks skal negla öll borð með 3 stk. 40/75 saum pr. sperru minnst einn meter inn á þakflöt.
 Þakjárn skal negla samkvæmt fyrirmælum framleiðanda og uppfylla kröfum IST 12-1989 um vindálag.
 Í kringum glugga og hurðir og önnur múrop skal setja 2K12. Uppmeð, undir og yfir op og skulu járn ná 500mm útfyrir op, nema annað sé tekið fram.

SJÁ EINNIG SÉRDEILI OG UPPDRÆTTI AÐALHÖNNUÐAR VEGNA FRÁGANGS.

Steinsteypa skal vera S-250.
 Steypuhula á járn skal vera 30 mm frá útbrún útveggja að utan en 10 mm frá innri brún veggja að innan.
 K10 og K12 merkir kambstál Ks40 og skal skeytilengd vera 500 mm.
 Járnagrind í steypa veggi skal vera K10 cc 250 lóðrétt og lárétt, 30 mm frá útbrún útveggja að utanverðu. Í steypuskil skal setja tengijárn K10 cc 250 mm. lengd 600+600=1200 mm.

Sambykkt þann
 23 OKT. 2001
 Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

SKÚLASKEIÐ 42. VIÐBYGGING.
 SÖKKLAR, MILLIPLATA, SPERRUR, SKÝRINGAR.
 HANNAÐ : SVK TEIKNÁÐ : SVK DAGS : 15.10.2001 MKV : 1/5G VERN : X

19.10.01
 Þannu
 arkitekt ma
 út. 180756-2139

TEIKNISTOFA
 SVEINN KÁRLSSON TÆKNIFRÆÐINGUR FTFÍ
 STRANDGÖTU 28 220 HAFNARFJÖRÐUR
 S.896 4005 / 555 4270 KT.151247-2069