



GRUNNMYND 2 HÆÐAR 1:50

Sogdala skal staðsett í inntaksrými á jarðhæð dælan skal vera í læstum skáp.
Frákkastloft frá sogdalu skal vera 70 mm rör gegnum lyftustökk og yfir bak.

Loftræsting / útkast (punktsog) skal vera við söðluhreinsunarstadi.
Vacuum á sogkefli frá tannléknastólum skal vera 0,5 bar

Áritun uppsetningaraðila / umsjónaraðila sogkerfis.

*F. H. Tamkyns
S. Þ. Þ. Þ.*

G.H. 2442003
HEILBRIGDISEPTRIALIT
HAFNARFIARÐAK-
OG KÓPAVOGSSV.EDIS
Garðatorgi 7 - 210 Garðabæ
Samþykkt með fyrirvara sem
fram kemur í bókun til
byssinga fullbæna dags 24.4.2003
K. W. S. Jónsson.

Byggingafræðsi Hsinarjardar
Algrætt þum
3 0 APR. 2003
SJA

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
FLATAHRAUN 5A HAFNARFIRDI			
FRÁENNSLISLAGNIR OG SOGLAGNIR 2 HÆÐAR			
MKV. 1:50			
DAGS. APRÍL.03			
VERK NR. 9917			
TEIKN NR. 2-07			
MÁNNAD síg 2411483009			
TEIKNAD -G.H.			
VIRFRÍD			
TEIKNÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf. STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRDI SÍMI 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusa@siandia.is			