



SKÝRINGAR:
 Glugga skal smíða í samræmi við ákvæði gildandi staða- og reglugerða.
 Brotastriklína táknar opnun glugga og hurða.
 FGK táknar hæð á fullfráengnu gólf.
 Staðsetning hurða og glugga í húsi er sýnt á teikningum 201 og 202.
 Gler í gluggum skal vera K-gler.
 Öll mál eru í millimetrum.

Byggingatúlltrúi Hámarfjarðar
 Afgreitt þenn
 05 MAJ 2005

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

TEIKNISTOFAN TORGIÐ
 RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT
 ÁRMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Friðþjófsson, Magnús Þ. Guðmundsson
 byggingateknifræðingur, Innviðsarkitekt.
 Kt. 211055-5299, Kt. 240654-5559

SVÖLUÁS 38 HAFNARFIRÐI
 Teikningarheiti: **CLUGGAR OG HURDIR MÁLTEIKNING**
 Dags: 12.07.2002, Korti: 1:20
 Hannast: ÞF, Teknast: HS, Samst.: *[Signature]*
 Verknr. 02-208, Tekn.nr. 301, Breyt.nr.