



REYKRÖR:

Varðandi frágang reyrkrörs er vísað til 192. og 193.gr. byggingareglugerðar. Einnig er vísað til leiðbeininga Brunamálastofnunar ríkisins.

SKÝRINGAR:

- Steypur útveggur, einangraður með t.d. 100 mm polystyren einangrun og hefðbundinni múrhúðun.
- Steypur innveggur
- Hefðbundinn innveggur t.d. 70 mm grind c/c 600 mm, klædd 2x13 mm gífsi eða 1x16 mm spónaplötum/einangrun.
- Léttur veggur sem verður fyrir vatnsáraun. Klæddur rakapölnu gífsi.

Byggingafélagið Húsnæðingarséð
 10 MARS 2003

VEKTOR
 - hönnun og ráðgjöf -
 Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.

Ríkhartur Oddsson
 byggingafræðingur
 Nr. 270261-5159
 sími: 554-6650 fax: 554-6669.

BURKNAVELLIR 15, HAFNARFIRÐI
GRUNNMYND

Telkn. nr.	Tilvísun á teikningu	Br.	Dags.
Samþykkt			

Hannað	JHH	Teiknað	JHH
Dagsetning	20.11.02	Verk nr.	A-02-09-24
Mælikvæði	1:50	Teikn. nr.	S-01