

### 1. UNDIRSTÖÐUR

SÖKKLAR GRAFIST NIÐUR Á BURÐARHÆFA UNDIRSTÖÐU, FROSTFRYA UNDIRSTÖÐUR MIÐAST VIÐ AD BOTN GRUNNS SE KLÖPP, MÖHELLA EDA ÞJÖPPUÐ MEDALGRÖF MALARFYLLING SEM SKAL ÞJAPPAST Í JÖFNUM 40-50cm LÖGUM  
 MIÐAD ER VIÐ GRUNDUNARFL.1 OG SKAL MIÐA VIÐ AD ÞJÖPPUNARPRÓF STANDAST E2>100 MPa OG HLUTFALLIÐ E2/E1<2,2  
 MESTA LEYFILEGA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR SÖKKLA ER: 40 KN/m SE UNDIRSTADA ÖNNUR, SKAL HAFNA SAMBAND VIÐ HÖNNUÐ VARDANDI BREYTINGAR.

MINNSTA HÆÐ SÖKKULVEGGJA VIÐ ÚTVEGG SKAL VERA 0,7 m UNDIR ENDANLEGT JARÐVEGGSYFIRBORI, NEMA UM SE AD RÆÐA HREINA KLÖPP.  
 SÖKKULHÆÐ UNDIR BOTNPLÖTU, MINNST 30 cm.  
 LIGGI FRÆRENNSLI DÝPRA EN SÖKKULBOTN. SKAL FJARLÆGD MILLI SÖKKULS OG LAGNA VERA 50 cm MEIRI EN DÝPTARMUNURINN.

### 2. JÄRNENDING ALMENNT

ÖLL JÄRNÁVINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ISLENSKAN STADAL ÍST 10.

- TAKNAR JÄRN Í EFRÍ BRUN PLÖTU
- TAKNAR JÄRN Í NEÐRI BRUN PLÖTU
- TAKNAR PLÖTUÞYKKT Í mm.
- TAKNAR STEFNU ADALBURÐARJÄRNA, JÄRN LIGGI EFAST/NEÐST Í PLÖTU.
- TAKNAR UPPBEYGJULINU JÄRNA.

JÄRNASTÆRDIR ERU Í mm.  
 HÆÐARTÖLUR ERU Í m.  
 ÖNNUR MÁL ERU Í mm.

K TAKNAR KAMBSTÁL ks - 40 MED  $\sigma = 4000 \text{ kg/cm}^2$   
 K189 TAKNAR KAMBSTÁL MOTTU GERÐ  
 R (Ø) TAKNAR SLÉTT STÁL ST 37,12 MED  $\sigma = 1300 \text{ kg/m}^2$   
 K 8 m/m 200 TAKNAR AD 8mm KAMBSTÁL KOMI MED 200 mm MILLIBILI O.S.FRV.

JÄRNUM SKAL HALDID Í RETTRI FJARLÆGD FRÁ MÖTUM MED ÞAR TIL GERÐUM KUBBUM, T.D. UR STEINSTEYPU EDA HARÐPLASTI.  
 JÄRNUM Í EFRÍ BRUN Á STEYPU SKAL HALDID Á RÉTTUM STAD MED ÞAR TIL GERÐUM STÖLUM.  
 BIL MILLI BENDILAÐA MA EIGI VERA MINNA EN 1,5 d FYRIR SLÉTT STÁL, EN 1,5 d FYRIR KAMBSTÁL, ÞÁ SKAL ÞETTA BIL ALDREI VERA MINNA EN 20 mm.  
 Í PLÖTUM SKAL EKKI SKEYTA MEIRA EN ÞRÍJA HVERT JÄRN Í SAMA ÞVERSNIDI. FJARLÆGD MILLI SKEYTÞVERSNIDA SE EKKI MINNI EN 40 d.

ÖLLUM STÖKUM JÄRNUM T.D. UMHERFIS OP OG Á HÆÐARSKILUM SKAL KOMID FYRIR, ADUR EN STEYPT ER Þ.E.A.S. ÞAU SKULU TRYGGILEGA FEST Á RÉTTA STADI, ADUR EN STEYPT ER. ÞÁ MA STINGA TENGIJÄRNUM Í STEYPU EFTIR A.

### 3. ÁLAGSTILHUGUN:

ÁLAGSTILHUGUN ER Í SAMRÆMI VIÐ ISLENSKAN STADAL ÍST-12.  
 NOTÁLAG : SNJÓALAG A ÞAK 1.0 KN/m<sup>2</sup>  
 NOTÁLAG Á PLÖTU 1.5 KN/m<sup>2</sup>  
 VINDÁLAG 1.36 KN/m<sup>2</sup>

### 4. STEINSTEYPA

ÖLL STEYPUVINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ISLENSKAN STADAL ÍST 10.

ÖLL STEYPA SKAL UPPFYLLA EFTIRFARANDI KRÖFUR:

BROTFLÖKKUR: C-25 Í SÖKKLA, PLÖTU  
 ÞJALNIEFNI: MELMET EDA ÖNNUR SAMBÆRILEG EFN.  
 LOFTINNIHALD: Í ALLA STEYPU SKAL BLANDA LOFTBLENDI ÞANNIG AD LOFTINNIHALD VERDI 5-6% Í MÖT.  
 SIGMAL STEYPU: FYRIR ÍBLÖNDUN ÞJALNIEFNA CA. 6 cm EFTIR ÍBLÖNDUN ÞJALNIEFNA CA. 12-15 cm.  
 V/S TALA: < 0.50 OG SEMSNTSMAGN Í m<sup>3</sup> STEYPU EKKI MINNA EN 300 kg

HÁMARKS KORNASTÆRÐ D MAX = 32 mm

ALLA STEYPU SKAL TITRA Í MÖTUM.

### FJARLÆGD JÄRNA FRÁ STEYPUYFIRBORDI

BYGGINGAHLUTAR	MINNSTA ÞYKKT STEYPULAGS Í mm.			
	VEGGIR	PLÖTUR	BITAR	STODIR
UNDIRSTÖÐUR	30	30	30	30
INNANHÚS	10	10	15	25
UTANHÚS	20	20	25	30
Í VATNI	30	30	40	50

• EF STEYPT ER BEINT AD/Á JÖRD SKAL MINNSTA ÞYKKT STEYPULAGS VERA 50 mm.

### BEYGJUR OG SAMSKEYTI. SJÁ SKÝRINGARMYNDIR.

ÞVERMÁL JÄRNS D =	mm	8	10	12	16	20	25	32
ÞVERMÁL BEYGJU- HRINGS D	cm	16	20	24	32	40	50	64
SKEYTILENGD	R	cm	45	55	65	85	105	150
JÄRNA	K	35	40	50	65	80	100	120

### 5. TIMBUR OG TIMBURGÆDI

#### EFNISGÆDI

ALLAR SPERRUR OG EFNÍ Í GRINDUR ERU K18 OG RAKAFL. ÍU KETRO BITAR OG SULLUR MIÐAST VIÐ RAKAFL. ÍU  
 ALLUR SAUMUR SKAL VERA GALVANHÚDADUR  
 ALLT EFNÍ Í FOTREIMAR SKAL VERA FUAVARID

#### GRINDUR

ALLT EFNÍ Í GRINDUR SKAL VERA 45\*120 EN UNDIR OG YFIRTYKKI SKAL VERA 35\*120. FOTREIM SKAL VERA GAGNFUAVARIN. ALLUR SAUMUR SKAL VERA HEITGALVANERADUR UTANA GRINDUR KOMI 9mm KRÖSSVIÐUR TIL VINDSTIFINGAR OG SEM VINDVÖRN OG FESTIST VIÐ FOTREIM MED 3" m/m 150mm

#### SPERRUR

ALLAR ÖNEFNÐAR SPERRUR ERU 50\*150 OG FESTAST VIÐ GRINDUR MED BMF 90\*90\*90\*2 VINKLUM AN STYRKINGAR BEGGJA VEGNA ÞAKASAR FESTIST VIÐ KETROBJÁLKA MED 4 stk. 38\*100 SÁUM ÞAKASAR FESTIST VIÐ MÁNI MED BMF 170 ÞAKASATESTINGUM

#### Þakfestingar


#### Negling á borðaklæðningu og bárustáli

BORÐAKLÆÐNING SKAL VERA 1"6" (25 \* 150) OG SKAL NEGLA 4 STK 3" GALVINSERADAN SAUM Á FJÖGUR FREMSTU BORD ALLAN HRING HUSSINS. ÞAR FYRIR OFAN SKAL NEGLA MED 3 STK. 3" SAUM. ÞARUSTAL SKAL NEGLA Í ADRAHVERJA HÁBÁRU NEMA VIÐ ÞAKBRUNIR 700 MM INNA ÞAKI, ÞAR SKAL NEGLA Í HVERJA HÁBÁRU. FJARLÆGD MILLI NAGLARADA SKAL VERA MEST 700 MM. Á HLIDAR-SAMSKEYTUM PLATNA SKAL SETJA INN AUKA NAGLA Á MILLI NAGLARADA. ÞEGAR NEGLT ER Í HVERJA HÁBÁRU SKAL VERA 150 MM Á MILLI NAGLA SVÖ ÞEIR LENDI Í SITTHVÖRU BORDI ÞAKKLÆÐNINGARINNAR. FYLGJAST SKAL VANDLEGA MED AD NEGLING SE EKKI TÆPT Í BORDI. NOTA SKAL KAMBSAUM 40/80 VIÐ NEGLINGU ÞARUSTALS. FRAMANREIND NEGLING GILDIR ADEINS UM VENJULEGA BORDA-KLÆÐNINGU (25 \* 150)


### 6. FRÁGANGUR VEGGJAR MILLI BILG. OG ÍBÚÐAR

Á MILLI BILGEYMSLU OG ÍBÚÐAR SKAL HENGJA 125mm STEINULL UPP MED STALVIRUM. Á GRIND BILGEYMSLUMEGIN SKAL SETJA 12mm ELDVARID NÓVAPAN. ÍBÚÐARMEGIN KEMUR 45\*35 RAFLAGNAGRIND OG ÞAR FYRIR SKAL VERA VENJULEGT NÓVAPAN


ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í mm



1 SKURÐUR Í SÖKKULÚTVEGG  
 Mkv: 1/20



2 SKURÐUR Í SÖKKULÚTVEGG BILGEYMSLU  
 Mkv: 1/20



3 SKURÐUR VIÐ SÚLUFÖT Í MILLIVEGG  
 Mkv: 1/20

## ALMENNA VERKFRÆÐI— OG TEIKNISTOFAN EHF

### HÖNNUN — RÁÐGJÖF

SÚÐURGÖTU 57 300 AKRANES SIMI 431 1785, 431 4098  
 KT.: 600188 - 1439 P.O. BOX 43 FAX 431 3098

Verknefni: EINBYLISHÚS

Verkhúti: BURDAPÖL

DAGS: 5/5/99

TEIKNING NR. 200

Staðsetning: HAMRABYGGD 10

Verkaðttali: SKÝRINGAR OG SKURDIR

Breytt: \_\_\_\_\_

Verknefni: 99109

Staður: HAFNAFJÖRDUR

Málkvarði: 1/50

Þannaði: RBS

Telknaði: RBS

Sambýkkt: \_\_\_\_\_

