



GRUNNMYND 1:50

SNID SJÁ BL. NR. 1-03

SKÝRINGAR

STEYPA=S250  
 LOFTINNIHALD > 5%  
 V/S-TALA < 0,55  
 BENDISTÁL= Ks410  
 ÞAR SEM HÆÐ UNDIRSTAÐA ER > 120 SM KOMI EINFÖLD GRIND  
 K10 c/c 300#  
 FYLLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA FROSTFRÍ OG ÞJAPPAST Í 30  
 SM LÖGUM  
 UNDIRSTÖÐUR HVÍLA Á KLÖPP.  
 MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 500 kN/M

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SGN.

HAMRABYGGÐ 14  
 HAFNARFIRÐI

UNDIRSTÖÐUR-MÁLTEIKN

MKV 1:50 1:20

DAGS. ÁGÚST 99

VERK NR. 9942

TEIKN. NR. 1-01

HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009

TEIKNAD G.H.

VERFARIÐ

TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf

STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI

SÍMI 555-4255 FAX 565-2875

E-mail taeknihjonusta@islandia.is

