



SKÝRINGAR
 STEYPA=S250
 LOFTNIHALD > 5
 V/S-TALA < 0,55
 BENDISTÁL= Ks410
 ÞAR SEM HÆÐ UNDIRSTAÐA ER > 120 SM KOMI
 EINFÖLD GRIND K10 c/c 300#
 FYLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA FROSTFRÍ
 OG ÞJAPPIST Í 30 SM LÖGUM
 UNDIRSTÖÐUR HVÍLA Á KLÖPP.
 MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 500 KN/M

02	MAI 00 BÆTT VIÐ SNÍÐI 4	G.H.
01	DES.99 BÆTT VIÐ SÓLU S1.	G.H.
BR.	DAGS.	EÐLI BREITINGA
HAMRABYGGÐ 7		
HAFNARFIRÐI		
UNDIRSTÖÐUR-MÁLTEIKN		
MKV.	1:50 1:20	
DAGS.	NÖV.99	
VERK NR.	9973	
TEIKN. NR.	1-02	
HANNAÐ	SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009	
TEIKNAD	G.H.	
YFIRFARIÐ		
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf		
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI		
SÍMI 555-4255 FAX 565-2875		
E-mail taeknihjonusta@islandia.is		