



BYGGINGARLÝSIN

Núverandi húsi er haldið í öllum meginatriðum. Búningsaðstaða er endurnýjuð í heild sinni og þak yfir henni. Brunavarnir byggingarinnar eru endurskoðaðar með tilliti til endurbóta og vegna tengingar við viðbyggingu.

Ný tengbygging er byggð við núverandi húsi. Hún inniheldur nýjan aðalinnangang með móttöku, afgreiðslu og setustofu ásamt nýjum búningaklefum og tilheyrandi rýmum fyrir nýjan aðalsal. Þar er einnig færanleg skó og fatageymsla, sem færa má til eftir þörfum. Úr forryminu má komast í alla sal hússins, annaðhvort beint eða um tengda ganga. Sjá má beint inn í nýja salinn úr setustofunni.

Salur 1 er fullkominn aðfanga og keppnisalur innréttaður eftir nýjstu kröfum um sal sem þessa. Allar burðarsúlur eru inni veggjum eða utan á byggingunni til þess að veggjefir séu skettir. Gluggar velta birtu inn í salinn, bæði á veggjum og í þaki. Sérstök áhaldageymsla er fyrir hvern nýja sal til þess að síður þurfi að flytja hluti á milli. Umráð er með hjóðveit salarins bæði í loft og á veggjum. Útdraganleg sæti fyrir 200 áhorfendur eru í salnum.

Burðarvirki byggingin er að hluta staðsteypt og að hluta forsteyptar eining. Forsteyptar veggningar eru festar við burðarsúlur, einangrað er að utan með 100mm steinlaeinangrun og klædd með málmklæðningu. Nedsti hluti íþróttasalur er klæddur með þykki múrklæðningu til þess að styrkja þann hluta hússins fyrir ágangi. Þak aðalsalar er klætt með þak til gerðum þakpappa eða þakdúk. Loft á þaki tengbyggingar er tæknirými fyrir loftræsingu. Litur nýbyggingar verður ljós og umráð verður með litasamræmingu milli eldri byggingar sem verður endurmáluð og nýbyggingar.

Byggingin er annars vegar loftrást með náttúrulegi loftræsingu um opnarlega glugga og hins vegar með vélrænni loftræsingu þar sem reglur kveða á um. Aðalsalir byggingarinnar eru loftrástir með vélrænni loftræsingu.

LÖÐ

Öli bílastæði og meginakomur innan lóðar eru málkuð og steypdur kantasteinn á milli gangastílla og alandi umferðar. Gangastíllar og göngusvæði verða með bundnu slötti. Önur svæði eru þakin grasi, plöntum og trjágrótri. Komu verður fyrir trjám og grótri á jöfnu löðinnar næst íbúðabygginginni til þess að milda tengslin á milli svæðanna. Gengið verður frá útleik - aðfanga svæði með leik og aðfanga takjum. Útýsing er á löðinni í samræmi við gildandi reglur þar um. Gert er ráð fyrir sérmerktum bílastæðum fyrir fataða næst aðalinnangangi. Sérstaklega verður á göngusvæðum við aðalinnangang og á bílastæðum fataða.

Byggingunni er skipt upp í minni einingar hvað brunavarnir varðar, með viðeigandi rýmingaleiðum. Í byggingunni verður brunavörðunarkerfi.

ALMENN BYGGINGAR- OG EFNISLÝSING

Núverandi bygging
 Núverandi bygging heildur sér í meginatriðum. Gerðar verða nauðsynlegar endurbætur, ss skipt um allar innhurðir, böð - og búningaðstaða endurnýjuð og endurbætur gerðar á aðalsal og víðar.

Nýbygging
 Sökkjar og botnplata: Sökkjar og botnplata eru úr jámbentri steinsteypu einangrað undir botnplötu íþróttasalur og tengbyggingar með 100mm einangrun.

Útveggir
 Veggir aðalbyggingar eru forsteyptar eining einangraðar að utan með 100mm steinlaeinangrun og klædd með málm klæðningu. Hluti veggja er klæddur með liggandi timburklæðningu.

Þök
 Öfan á steypuburðarbita í sal 1 í nýbyggingu koma berandi þakveiningar frá Lett-tak 246mm þykkar með 220mm steinlaeinangrun. Þar ofaná kemur vélsheldur þakdúk. Rennur og niðurföll eru utanálggandi. Að inni koma hjóðdempanði plötur.

Gluggar og úthurðir
 Allir gluggar eru áklæddir timburgluggar með hvöðu einangrunargleri (K-gler) Aðalinnangangshurð er rafdrifin áhurð. Aðrar hurðir eru sléttar timburhurðir með áklæðningu að utan.

Annað
 Merki Bjarkanna kemur á gaffi byggingarinnar með lýsingu

Gólf
 Gólf í aðalsal er fjaðrandi íþróttagólf klætt með dúki. Gólf í anddyri og við aðalinnangang er flísagólf. Gólf í búningaherbergjum og votrymum eru lögð með epoxy efni. Önnur gólf eru klædd með vinylgólfúð með sóplustum á veggjum.

Innveggir
 Veggir í votrymum sem verða flísagólf eru staðsteyptir eða úr hliðnum gjalsteini. Aðrir veggir eru léttr gíspíluveggir, sem fullnægja kröfum um styrk og hjóðveit. Veggir sem ekki eru flísagólf eru málaðir. Gler er í vegg á milli anddyris og salar 1.

Loft
 Loft í aðalsal verður klætt hjóðdempanði klæðningu. Önnur loft eru almennt niðurtækin og klædd með hjóðdempanði klæðningu eftir þörfum, annað hvort með lituðum plötum eða máluð. Loft í votrymum verða sérstaklega meðhöndluð með tilliti til raka.

Fastar innréttingar
 Innréttingar eru almennt með sköttu yfirborði, úr slisterkumefnum. Skápar og skúrur eru máluð og / eða harðplastlögð, en borðplötur séu úr massifum harðplastlögðum plötum. Sérhannað afgreiðsluborð er í móttöku. Sérhannað innrétting er fyrir skógeymslu og fatahengi.

Loftræsting
 Í húsinu verða loftræsikerfi þar sem við á í samræmi við kröfur um starfsemi sem þessa.

Aðgengi fataðra:
 Við bygginguna eru 2 sérmerkt bílastæði fataðra við aðalinnangang.

Eldvarnir:
 Byggingin skal uppfylla allar kröfur um eldvarnir sem opinberir aðilar selja um starfsemi sem þessa. Allar klæðingar innanhússins verða í flokki 1 Sjá nánar um brunavarnir á teikningum 6-99.1.51a og 6-99.1.51b

Helstu U-gildi (W/m 2 K) (T_p>=18°C)

Þak	0,18
Útveggur	0,36
Gluggar (karmar, gler vegið meðalalt, k-gler)	2,0
Hurðir	3,0
Gólf á fyllingu	0,3

STÆRÐIR:

ELDRA HÚS	
Öbreytt	1293,7m ²
Breytt	285,2m ²
Víðbygging	115,4m ²
SAMTALS:	1694,3m ²

VÍÐBYGGING

Míllihús	392,1m ²
Salur	1087,7m ²
SAMTALS:	1479,8m ²

Höldarbrúttóflatarmál:

Brúttóflatarmál	3113,4m ²
Brúttóflatarmál	19.866,4m ²
Flatarmál lóðar	7336,6 m ²
Nýjngarhlutfall:	0,42
Fjöldi bílastæða:	88 stæði

D	17.06.02	þe	Tessi
C	01.04.2002	þe/f	Leiksvæði á lóð og bílastæði.
B	30.10.2001	fl,þe	Útveggir og burðargráð steypt
A	25.09.2001	þe	Göngu tengdur og topp eitt inni
breytt	dags	teiknað	lýsing

ARK ÍS ehf
 arkitektar ráðgjafar

Guðmundsson
 Aðalsalinn Snorrásson arkitekt fái 161161-2769
 Egill Guðmundsson arkitekt fái 270152-6869
 Gísli Gíslason arkitekt fái 160657-4809

klapparstíg 16 101 reyktjavík
 sími 511 2060
 fax 511 2066
 netfang arkis@ark.is

Haukahlraun 1
 Aðalteikning

Afstöðumynd
 Bjarkarhús

verkkaupi Nýsir
 verknúmer 2073
 hannað/teiknað as.eg,gg,bh,ff,þe
 mkv 1:500
 dags 25.09.2001