HP 590/66
323
6.99
13
HP 590/58
223
6.14
HP 590/66
123
6.99
590/38
324 2.01
590/38
224 2.01
590/38
124 2.01
HP 740/28
321
3.69
HP 740/24
221
3.17
HP 740/28
121
3.69
740/26
322
1.85
740/24
222
1.58
740/26
122
1.85
740/20
327 1.32
740/18
227 1.19
740/20
127 1.32
HP 740/24
326 3.17
HP 740/24
226 3.17
HP 740/24
126 3.17
HJALLABR. NR. 3 TABL. 6.
EYRIR NR I
EYRIR NR I.
HITAVEITA
18m² ÚTFALL
590/34
325 1.8
590/30
225 1.59
590/34
125 1.8
HP 590/44
328
2.33
HP 590/34
228
1.8
590/44
2.33
HP 590/58
329
6.14
HP 590/54
229
5.72
HP 590/58
129
6.14
HP 740/30
2
3.96
740/50
335
3.3
740/10
334
0.66
740/26
333
1.71
740/50
235
3.3
740/10
234
740/24
233
1.58
740/10
134
0.66
740/26
133
1.71
740/20
3
1.32
740/10
1
2.64
740/18
330
1.19
740/18
130
1.19
740/28
331
1.85
740/38
330
2.51
740/24
231
1.71
740/34
230
2.24
740/28
131
1.85
740/38
130
2.51
HP 590/58
337
6.14
HP 590/54
237
5.72
HP 590/58
137
6.14
590/34
336
1.8
590/30
226
1.59
590/34
136
1.8
HP 590/34
3.6
740/18
337
1.19
740/16
239
1.36
740/18
139
1.19
HP 740/28
338
11
3.69
HP 740/24
238
3.17
HP 740/24
138
3.69
740/10
340
0.66
740/10
240
740/10
140
0.66
HP 740/24
341
3.69
HP 740/24
241
3.17
HP 740/24
141
3.69

ÞIÐUR EINANGRIST MEÐ GOSULLAR HÓLKUM EÐA ÖÐRU JAFN GÓÐU VEÐRIST SÍÐAN MEÐ SÍSAL DAPPAÐ OG MÁLIST.

OFNAR MP STÁLOFNAR

- DÆLA 1Ø3 3000 ℓ/mín U/2m. V.S
- DÆLA 2. 2000 ℓ/mín U/1m. V.S.
- BLÖNDUNARLOKI 2"
- ÖRYGGISLOKI 1" 1,5 kg/cm².

HJALLABRAUT 3 HITALÖGN	4/1	DAGS	10/4 70
		TEIKN	KK
		KNUDAR & STEFÁNS	
Kristinn Ág. Jónsson Tæknifr. MFÍ		TEIKN. 7008 BL. 3	