



- SKÝRINGAR:**
- Steypur úrveggur, einangrabur með t.d. 100 mm polystyren einangrun og hefðbundinni múrhöðun.
 - Steypur innveggur
 - Hefðbundin ísveggur t.d. 70 mm grind c/c 600 mm, klædd 2x13 mm gísi eða 1x16 mm spónplötum/einangrun.
 - Lettur veggur sem verður fyrir vainsárun. Klæddur rakavörðu gísi.

ATH!
 MÁLSETNINGAR MIÐAST
 ALLTAF VIÐ STEYPTA VEGGI

| | | | |
|--|--|--|--|
| VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Akralind 6, 201 Kópavogur. | | Jón Hrafn Hlööversson byggingafræðingur KÍ 200962 6919 Sími 554 6663 fax 554 6668 | |
| Tekn. nr. _____ Samþykkt _____ | | Nr. _____ Dags. _____ | |
| Hlúðarás 20, Hafnarfjörður SÉRTEIKNINGAR GRUNNMYND 1.HÆÐ | | Harnað _____ Teknað _____ JHH ÁVB Dagssetning _____ Málknaði _____ 01.11.07 A-07-02-15 1.50 S-001 | |

Breyting 11.10.2012:
 Glugga G11 bætt við á salemi 1. hæðar.