	1. Hæð																		
Karmar og fl.:	**H-01**	**H02**	**H03**	**H-04**	**H-05**	**H-06**	**H-07**	**H-08**	**H-09**	**H-10**	**H-11**	**H-12**	**H-13**	**H-14**	**H-15**	**H-16a**	**H-16b**	**H-17**	**Heildar:**
Hæð dyraops:	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2400	2400	2830	2700	2830	2400	2500	2500	1000	
Breidd dyraops:	970	970	970	970	870	970	970	2000	1800	2510	4300	3155	2994	5520/1440	1000	1350	1350	4240	
Fjöldi hurða hægri:	3	1	1	3			1		1	1	1		1						
Fjöldi hurða vinstri	4	2	2	2	3	1		4	1		1	1							
Fjöldi rennihurða einföld:															4	2			
Fast skilrúm																2	4		
3 lamir/einföld:	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X						
2x3 lamir/tvöföld:								X	X										
Braut fyrir rennihurðir:															X	X			
Brunaþol:																			
EICS-30:	X	X								X	X	X	X						
EIS-30:			X																
EICS-60:								X											
EIS-60:									X										
Gler-EI-30:										X	X	X	X	X					
Gler-EI-60:																		X	
Efni:																			
Plastlögð hurð og kantlímd:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		
Gluggi í hurðaspjaldi:										X	X	X	X						
Gluggi við hlið á hurð:										X	X	X	X	X				X	
Sandblásturfilma á gleri:																			
NCS-litur: Í samráði við arkitekt:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Stálkarmur dýpt 120mm:																			
Stálkarmur dýpt 150mm:	7	8	3	5	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1					
Stálkarmur skv. teikn/verkl.:																		X	
Hljóðkrafa:																			
40DB:																			
30DB:		X					X					X							
Lyklakerfi:																			
Cylenderskrá:	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X						
Salernisskrá:				X	X														
Rennihurðalæsing :															X	X			
Búnaður:																			
Hurðahúnn og lauf:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Handfang á rennihurð:															X	X			
Cylender/snerill lauf:	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X						
VS snerill/lauf:				X	X														
Panikslá								2											
Rær í hliðarhurð									X										
Fjöldi pumpa:	5	3					1	4		1	1	1	1						
Felliþröskuldur:	X	X					X	X	X	X	X	X	X						
12 mm rifa undir hurð:			X	X	X	X													
Hurðastoppari:			X	X	X	X			X	X					X	X			
Sparkplata beggja vegna:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Staðsetning:																			
1.Hæð	7	0	2	4	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	4	2	4	0	
2.Hæð	0	3	1	1	2	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	
Fjöldi:																			
	7	3	3	5	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	4	2	4	1	42
Breytingar:																			



Fastelgnafélag Hafnarfjarðar
SETBERGSSKÓLI, NÝBYGGING
Hlíðarberg 2, stgr. 1400-01 43100070 0425
HLUTATEIKNING
HURÐARSKEMA
MKV.:
DAGS: 19.11.2004
TEIKNAÐ: JBE
SKRÁ: 0425_(32)4.02.dwg

Samþykkt bréf
01 FEB. 2005
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson
(32)4.02
Frumútgáfa

BATTERÍIÐ ARKITEKTAR
Jón Ólafur Ólafsson FAÍ kt: 090658-4099
Sigurður Einarsson FAÍ kt: 110457-2789
Sigurður Harðarson FAÍ kt: 030446-3999
kt: 521291-1259
Trönuhraun 1
220 Hafnarfirði
S: 54 54 700 F: 54 54 701
Netfang: batteri@arkitekt.is
Heimasíða: www.arkitekt.is

© BATTERÍIÐ EHF
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

VIÐHENGI 0424-(32)4.02.dwg

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum. Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax.