

SKÝRINGAR

SÖKKLAR OG UNDIRSTÖÐUR

Allar undirstöður grafist niður á þéttan burðarhæfan botn.

Reiknislegt álag: á undirstöður 0,8 kg/cm²

Sökkulhæð undir botnplötu sé minnst 30 cm.

Varðandi raufar fyrir frárennslislagnir
sjá frárennslisteikningu.

Ef frárennslislögn (samsíða sökkli) liggur dýrra en sökkull skal fjarlægð milli sökkuls og launara vera meiri en dýptarmunurinn.

NOTALAG - Gölfpflege 200 kg/m²

SNJØALAG - Pak 100 "

STEVYPUUTYRKTARJARN

— — — — — Þínar járn í afri brún plötu
— — — — — " " " eftir rún plötu

K táknað kambstáll

R táknaðar slétt stáli

Kambstäl beyzine - 1. Döşeninən or qızı xal
1 pverməl.

Skeytilengd á jörnum er 4,0 x 1
(= 100 mál jörnum)

STEYR PULAG A. JAP. LTD. PILLOW
WEAVING

After you add +1 S 200

Utanhúss : 2,0
Steypt ac iargyri: 1,0

Öll steypa skal innihalda loftblendir sem gefur hær loftinnihald í steyrnuna.

Járnum skal hallo fyrir ófárra fyrirvara og móttum með þar til gerðum vinnubum t.d. úr Járnum í efri bráa plötu, skal hallo fyrir ófárra

Sígnál stevnu skal vera á bilinu ó = 10 cm

Alla styrnu skal titra

Um meðhöndlun steynu viðast að öðru leyti til IST. 12

JAHN SKULU VERA MEIN U,

ÓNEEND MÁI ERU 22

NB	DAGS	BREYTING
----	------	----------

VERKFRAEÐISTOFA SUÐURLANDS Heimahaga 11 Selfossi simi 99-1776	BLAÐ 3
DAGHEIMILI VIÐ ST. JÓSEFSSPÍTALA HAFNARFIRÐI	KVARDI
SKÝRINGAR	REIKN.
/	TEIKN.
JÁRN BENT STEINSTEYPA	DAGS. SEPT. 82
SAMP	NR.