

SÖKKLAR

GRUNDA SKAL SÖKKLA Á BURDARHÉFUM JARÐVEGI. MESTA LEYFLEGA ÁLAG Á UNDIRSTÓÐUR SÖKKLA ER Á KLÖPP 0.8 TIL 1.2 N/ásm Á MÓHELLU 0.3 TIL 0.6 N/ásm Á GRÚS SKV BYGGINGARSAMÞYKKT REYKJAVÍKUR UNDIRSTÓÐUR SKULU NÁ ÞAD LANGT NIDUR FYRIR ENDANLEGT JARÐVEGSBORD AD FROSTÞENSLU Í GRUNNI RASKI EKKI UNDIRSTÓÐUM. ÞÓ SKULU ÞAR ALDREI NÁ SKEMUR EN 300 mm NIDUR FYRIR EFRÍ BRÚN BOTNPLÖTU, EDA ENDANLEGT JARÐVEGSYFIRBORD. GRAFA SKAL ALLAN LAUSAN JARÐVEG ÚR GRUNNI OG FYLLA Í STADINN MED FROSTÞOLINNI MÁLARFYLLINGU. SEM ÞJAPPAST Í MEST 300mm LÖGUM. VATA SKAL HVERT LAG ÁÐUR EN ÞJÖPPUN HEFST GÆTA SKAL ÞESS VID ÞJÖPPUN AD HÁÐARMUNUR FYLLINGAR BEGGJA VEGNA SÖKKUL-VEGGJA SÉ EKKI MEIRI EN CA 500 mm. NEMA ANNAD SÉ TILTEKID Á TEIKNINGU EDA ÞJÖPPUNAR SÁ VERK-LÝSINGU. SÁ FRÆRENNSLISLAGNATEIKNINGU VARDANDI RAUFAR OG MÚROP Í SÖKKULVEGGJUM

JÁRN Í GRUNNI

Í EFRÍ BRÚN SÖKKLA KOMI 2K12 LÁRÉTT JÁRN ER BEYGIÐ FYRIR HORN, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM. ÚR EFRÍ BRÚN SÖKKLA G GANGI LÓDRÉTT TENGJÁRN K10 c/c 200mm. L=1000mm Í BÁÐUM VEGGIABRÚNUM. ÞAR SEM PUNKTAR ERU MERKTIR Á GRUNNMÝND, KOMI 2K12 LÓDRÉTT JÁRN, L=1200mm, ER STANDI 600mm UPP FYRIR PLÖTU.

JÁRN OFAN SÖKKLA



JÁRNBENDA SKAL MED 2K12 UNDIR OG UPP MED OPUM, EN MED 3K12 FYRIR OP. JÁRNIN SKULU NÁ 600mm ÚT FYRIR BRÚNIR OPSINS VID ÖLL HORN. NÁI OPID UPP AD PLÖTU SKAL EINNIG SETJA 2K12 Í EFRÍ BRÚN PLÖTU OG SKULU ÞAU NÁ 1000mm ÚT FYRIR HORN OPSINS. Á HÁÐARSKILUM KOMI 2K12 LÁRÉTT ER BEYGIÐ FYRIR HORN OG K10 c/c 200mm LÓDRÉTT ÞAR SEM JÁRNAGRINDUR KOMA SAMANN Í VEGGHORNI SKULU ÞAR TENGJAST MED VINKLUM K10 c/c 200mm, L=1000mm ER GANGI 500mm Í HVORN VEGG. UMHVÆRFIS OP Í PLÖTUM OG Í FRÍRÍAR PLÖTUBRÚNIR SKAL LEGGJA 2K12 ER NÁI 600mm ÚT FYRIR ÖLL HORN OPSINS, KOMI ANNAD EKKI FRAM Á TEIKNINGU

STEINSTEYPA


ÖLL MEDHÖNDLUN STEINSTEYPU SKAL VERA Í SAMRÆMI VID ÍSLENZKAN STADAL ÍST 10 ALMENNT GILDIR NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM SIGMÁL STEYPU SÉ 40 TIL 60 mm Í ALLA STEYPU SKAL BLANDA LOFTBLENDI 5.5% MÁLT Á BYGGINGARSTAD MED RÚMMÁLS-ADFERD RÉTT ÁÐUR EN STEYPA ER LÖGD Í MÓT. ALLA STEYPU SKAL TITRA. HÁMARKSKORNASTÆRD $D_{max} < 25mm$ Í BENTRI STEINSTEYPU, SEM HVILIR Á ÞÉTTUM GRUNNI, KLÖPP, HARDRI MÓHELLU EDA ÞÉTTRI MÓL VERÐUR ÞYKKT STEYPU LAGS UNDIR NEDSTU BENDINGU AD VERA MINNST 75mm. Á ANNARS KONAR GRUNN SKAL STEYPA ÞRIFALAG MINNST 50 mm ÞYKKT. BIL MILLI NEDSTU BENDINGAR OG ÞRIFALAGS SÉ EKKI UNDIR 30 mm. STEYPUSTYRKUR ER TILGREINDUR Á GRUNNTEIKNINGUM SEMENTSMAGN JAFNT Í KG OG STYRKUR. VATNS/SEMENTSTALA $v/s < 0.5$. EDA EINS OG TILGREINT Á TEIKNINGUM TÁKA SKAL 5 SÍVALNINGSPRUFUR ÚR HVERJUM 50 m SEM STEYPTIR ERU. ÞÓ MINNST 5 SÍVALNINGSPRUFUR Á HVERJUM DEGI SEM STEYPT ER. PRUFUR SKULU TEKNAR AF VIDURKENNDUM AÐILA.

LYKKJUR ÚR STÁLI KS-40-S EDA ST-37


FRÁGANGUR JÁRNA Í HORNUM




FJARLEGD MILLI JÁRNA



LÁRÉTT STEYPUKIL




LÓDRÉTT STEYPUKIL



SKILGREININGAR OG TÁKN:

- ⊗ TÁKNAR KROSSBUNDNA MOTTU SEM KOMI Í EFRÍ OG NEDRI BRÚN PLÖTU.
- MERKIR AD JÁRN LÖGD Í STEFNU ÖRVAR LEGGIST FYRST
- ⊙150 MERKIR AD PLÖTUÞYKKT SÉ 150mm
- ⊕15.30 TÁKNAR AD HÉÐ Á STEYPTRI PLÖTU SÉ 15.30 m Í HÁÐARKERFI GRINDAVÍKUR

BEYGING KAMBSTÁLS KS-40



GÆDI STEINSTEYPU OG FRAMKVÆMDA

BYGGINGARHLUTAR	BROTÞOLSFLOKKUR STEINSTEYPU	FRAMKVÆMDAFLOKKUR STEINSTEYPU
ÖLL STEYPA Í SÖKKLA OG BOTN PLÖTU	S-250	B
ÖLL STEYPA Í VEGGI OG PLÖTUR	S-250	B
ÖLL STEYPA Í ÚTVEGGI	S-300	B
ÖLL STEYPA Í SÚLUR OG SÚLU-UNDIRSTÓÐUR	S-400	A OFAN BOTNPLÖTU B NEDAN BOTNPLÖTU

DEKKLÖG JÁRNA

BYGGINGAR HLUTAR	MINNSTA ÞYKKT DEKKLAYS		
	VEGGIR OG PLÖTUR	BITAR	SÚLUR
ADSTÆÐUR			
INNANHÜSS	20	20	35
UTANHÜSS OG Í JÖRD	20	30	35
Í VATNI	40	50	50

BEYGIJUR OG SAMSKEYTTI

ÞVERMÁL JÁRNS	mm	8	10	12	16	20
ÞVERMÁL BEYGIJUHRING	mm	160	200	240	320	400
t=11d	mm	90	110	130	180	220
BOGALENGÐ 90 BEYGIJUR	mm	130	160	200	260	330
B=16.5d						
2t-B=5.5d	mm	40	60	70	90	110
r=3.84d	mm	30	40	50	60	80
s=5.05d	mm	40	50	60	80	100
BOGALENGÐ 45 BEYGIJUR	mm	70	80	100	130	170
b=8.25d						
r+s-b=0.64d	mm	10	10	10	10	20
VÍXLUNARLENGÐ Á SAMSKEYTTUM	mm	400	500	600	800	1000
ÖLL JÁRN VÍXLÖGD MED BEINUM ENDUM						

JÁRNBENDING

ÖLL MEDHÖNDLUN STEYPUSTYRKJARJÁRNS SKAL VERA Í SAMRÆMI VID ÍSLENZKAN STADAL ÍST 10 SÝNIR JÁRN Í NEDRI BRÚN PLÖTU SÝNIR JÁRN Í EFRÍ BRÚN PLÖTU # MERKIR KROSSBENT JÁRNAGRIND JÁRNÞVERMÁL ERU Í mm HÁÐARKÓTAR ERU Í mm ÖLL ÖNNUR MÁL ERU Í mm STEYPUSTYRKJARJÁRN MERKT "K" TÁKNAR KAMBSTÁL KS-40. TOGSPENNUFLOTMÖRK = 410 N/mm STEYPUSTYRKJARJÁRN KaS (t.d. K10S) ER KAMBSTÁL KS-40S. TOGSPENNUFLOTMÖRK = 410 N/mm. ÞETTA STÁL ER LEYFLEGT AD RAFSÓÐA OG NOTA Í LYKKJUR. STEYPUSTYRKJARJÁRN MERKT R TÁKNAR SLÉTT STÁL ST-37. TOGSPENNUFLOTMÖRK = 240 N/mm 10K10 c/c 200mm TÁKNAR AD 10 sTANGIR AF 10mm KAMBSTÁLI LEGGIST MED 200mm MILLIBILI. JÁRNUM SKAL HALDID Í RÉTTRI FJARLEGD FRÁ MÓTUM MED ÞAR TIL GERÐUM FJARLEGDÁKLOSSUM, t.d. ÚR STEINSTEYPU. JÁRNUM Í EFRÍ BRÚN STEYPU SKAL HALDID Á RÉTTUM STAD MED ÞART TIL GERÐUM STÓLUM. BIL MILLI JÁRNA Í SAMA BENDILAGI MÁ EIGI VERA MINNA 1.55 x d (ÞAR SEM d ER JÁRNÞVERMÁL) FYRIR SLÉTT STÁL, EN 2 x d FYRIR KAMBSTÁL. ÞÓ SKAL ÞETTA BIL ALDREI VERA MINNA EN 30mm, EDA $D_{max} + 5mm$ ÞAR SEM D_{max} ER HÁMARKSKORNASTÆRD STEYPU MÁLAR. FJARLEGD MILLI LÁRÉTTA BENDILAGA MÁ EIGI VERA MINNI EN 1.5 x d. JÁRN SKULU VERA HREIN OG LAUS VID ÖLÍU, FEITI, RYÐ, VÖLSUNARHÚÐ OGÐ ÞESS HÁTTAR. BENDISTÁL SKAL BEYGJA UM HRING MED ÞVERMÁL MINNST 20 x d, NEMA Í LYKKJUM 4 x d. Í PLÖTUM SKAL EKKI SKEYTA MEIR EN ÞRÍÐJA HVERT JÁRN Í SAMA ÞVERSNIDI. ÖLLUM JÁRNUM t.d. UMHVÆRFIS OP OG Á HÁÐARSKILUM SKAL KOMID FYRIR ÁÐUR EN STEYPT ER. Þ.e.a.s. ÞAU SKULU VANDLEGA FEST Á RÉTTA STADI ÁÐUR EN STEYPT ER. ÞÓ MÁ STINGA TENGJÁRNUM Í STEYPU STRAX OG BUIÐ ER AD KOMA STEYPU Í MÓT

VERKFRÆÐISTOFAN
möndull
SVEINBJÖRN JÓNSSON
Byggingaverkfræðingur
Birkihlíð 8, 105 Reykjavík
Sími 568-8255, kt. 591184-1139

VERKHEITI
Hverfisgata 40, Hafnarfirði
HEITI TEIKNINGAR
Burdarþol - Skýringar
VERK NR
9609
TEIKNING NR
000

No.	BREYTING / SKÝRING	DAGS

TEIKN Sveinbjörn	REIKN Sveinbjörn
YFIRF. Sveinbjörn	DAGS time
UNDIRSKRIFT Sveinbjörn	

Byggingatullitruð Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
15 JULI 1998
Sigurbjartur Halldórsson