



Vatnslagnir, rúmmynd, 1:100

VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera 3r gáðgönguáðum eldrafurum með
 sérstökum tengingum 60r 34r.
 Fyrirgæð milli ástingja og uppengja skul vera samkv. IS167
 hólfur, LOKA11, LOKA11
 1E-12 mm 20 mm 25 mm
 45-50 mm 30 mm 35 mm
 Enging skul ræðuvæðingunni með 20 mm Gímuflex-hálfum.
 Ríðuvæðingunni skulu vera með ríðuvæðingunni utan áfangun.
 Vatnslagnir í múlvegum skul vera með áhræðingum og áhræðingum
 með 30grum áhræðingunum.
 Vatnslagnir skul hafa áhræðingunni 10 bar, og skul brjáltingur
 standa áhræðingunni 5 tíma á 10 bar og 10 mín á 15 bar.

AH. 25741
 sib

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
 Algrætt þann
 26 JULI 2001
 VG

NR.	DAÐIR	EDLI BRÉTTINGA	SKM.
KRÍVAS 15 HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND VATNSLAGNA			
MÁL NÚM. 1100			
DAGS MÁL 2001			
VERK NR. 2052			
TEKNI. NR. 2-07			
LEIÐGAFI			
TEKNI. G.H.			
VIRKJAFI			
TEKNIJÓFNUNISTA			
SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-230 HAFNARFJARDAR - TEL 555-4355			