



AFSTÖÐUMYND 1:500

GRUNNMYND 1:50

TÁKN FYRIR LAGNIR	
SKOLFLOÐ
REGNVATNSLOÐ
JARÞVATNSLOÐ
JARÞVATNS + REGNVATNSLOÐ
NEYSUVATN
BAKRENNSLI HITAVEITU

Frávæltulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera 6r P.V.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vanavirki á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það feli jafnan stuðning.
 Skreyta skal rör með þor til gerðum þéttlihring. Þess skal gætt að rör geti þenist eðlilega.

BR.	DAGS.	EÐLI BREITINGA	SIGN.

KRÍUÁS 17
 HAFNARFIRÐI

GRUNNMYND-GRUNNLAGNA

MKV. 1:50 1:500
 DAGS. OKT. 2000
 VERK NR. 2050
 TEIKN NR. 2-01
 HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009
 TEIKNAR SIG.
 YFIRFARA

TÆKNIJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf.
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 555-4255 FAX 555-2875
 E-mail taeknihjonusta@islandia.is

Samþykkt þann 15. NOV. 2000
 Byggingaáhrifaáskilningur í Hafnarfirði
 f.h. Sigurbjartur Halldórsson