



LÓUÁS 18 OG 20
GRUNNMYND ÞAKVIDA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

Allt timbur í þaki skal standast kröfur um K1 ð.
Allar festingar í þaki skulu vera galvaniseraðar eða ryðfrjár.
Borðaklæðningu skal neigja við hverja sperru með 3 stk 3" rörglum.
Um neigingu á þakpappa og bárujami vísaast til ákvæða vðkomandi Rþ-blaða.
Sjá snið í burðarvirki á teikningum nr. 607-609.
Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 600.
Sjá einnig skýringar á teikningu nr. 603.
Sjá grunnmynd þaks í Lóuási 22 og 24 á teikningu nr. 606.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			

**TEIKNISTOFAN
TORGÍÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, Fax 568-8878
Þorsteinn Friðþjófsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
byggingateknifræðingur, innanhússarkitekt.
Kt. 211055-5299, Kt. 240554-5559

Byggingafréttir
Mgfrétt þann
16. JES. 1999
Sigurbjörn Sigurðsson

**LÓUÁS 18 OG 20
HAFNARFJÖRDUR**

Teikningarheiti: GRUNNMYND ÞAKVIDA

Dags. 21.09.1999 Kvæði 1:50
Hannað í F Teknað VÖJ Samþ. *Hanna*
Verkef. 99-822 Tekn.nr. 605 Breyt.nr.