



LÓUÁS 22 OG 24
GRUNNMYND ÞAKVIDA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

Allt timbur í þaki skal standast kröfur um K1 B.
Allar festingar í þaki skulu vera galvaniseraðar eða ryðfrjár.
Borðklæðningu skal neigja við hverja spennu með 3 stk 3" nörglum.
Um neigingu á þakpappa og bányárni vísað til ákvaða viðkomandi Rþ-blaða.
Sjá snið í burðanvirki á teikningum nr. 607-609.
Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 600.
Sjá einnig skýringar á teikningu nr. 603.
Sjá grunmynd þaks í Lóuási 1 B og 20 á teikningu nr. 605.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ			
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ			

**TEIKNISTOFAN
TORGIÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, Fax 568-8878
Þorsteinn Friðbjórnsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
Bygginguteknifræðingur, Innviðsarkitekt.
Kt. 211035-5299, Kt. 240654-5559

**LÓUÁS 22 OG 24
HAFNARFJÖRDUR**

Teikningarheiti: GRUNNMYND ÞAKVIDA

Dags: 21.09.1999 Kvöld: 1:50

Hannað þf Teiknað VÓJ Samþ. *Þorsteinn*

Verkr. 99-822 Teikn.nr. 606 Breyt.nr.

Byggingufulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
14. DES. 1999
Sigurbjartur Halldórsson
Sigurbjartur Halldórsson