



Verkheiði Kjarrbergi 1, Hafnarfirði

Kvarði 1:200, 100 cm	Verkhlut Afstöðumynd, snið og skýringar
cm 0 1 2 3 4	
Hannað Teiknað Yfirfarið áa láa	Ásgeir Arnbjörnsson Raftæknir IFFI, S-54123 Hjallabraut 17, Hafnarfirði

Dags sep.'90 Samp. Verknúmer 1986 Tilvísun 1

Samþykkt 9-11 1990
VEGNA FULLNADARFRAGANGS
Jens Björnsson
f.h. Ráveit Hafnarfirðar

Inntök samþykkt 6.11. 1990
f.h. RAFVEITU HAFNARFIJARDAP
Albert Mjóistinsso
HÚSVEITA TENGIST Á H-FAS

ALMENNAR SKÝRINGAR:

- Allar pipur eru Ø16mm og vir 3X1,5 mm².
- Hæðir rofa frá fullfrágengnu gólf 1000 mm.
- Hæðir tengla frá fullfrágengnu gólf 200 mm.
- Hæðir á síma- (F) sjónvarpa- (L) tenglum frá fullfrágengnu gólf 200 mm.
- Hæðir á innanhússíma (K) frá fullfrágengnu gólf 1300 mm.
- Málstraumur rofa og tengla skal vera minnet 10 A.

FYRRNEFND ATRIÐ GILDA NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

- Öll mál eru frá fullfrágengnu gólf og í miðja dós eða úr miðri dós í miðja dós eða í fullfrágenginn vegg.
- Þar sem pipur eru lagðar hilli við hilli í loftum eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 3 cm bili milli róra, þannig að steypa geti auðveldilega runnið niður á milli.
- Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu. Dæmi: GR. 20-T1 er grein nr. 20 í töflu T1.
- Til snertispennuvarnar skal nota núllun og lekastraumsrofa- vörn.
- Málmihiða lagna, tækja, lampa og raftúnaðar skal jarðbinda vandlega.
- Jarðbinda skal pipukerfi fyrir heita- og kaldavatnslögn. Skila skal mælingu af jarðbindingunni og skal hún uppfylla kröfur ráfveitunnar. Að öðrum kosti skal grafa niður jarðskaut.
- Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

TEKNING NR. 2875

5	4	3	2	1
H				
G				
F				
E				
D				
C				
B				
A				