Samþykkt þann
18. apríl 2023
fh. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

EININGASTIGI 4 kN/m²
SJÁ SÉRTEIKNINGAR AF STIGA
OG MÁLSETNINGU EININGA
Á STIGATEIKNINGU ARKITEKTS

Deilijárn skulu vera K10c250 nema annað sé tekið fram. Setja skal 2K12 kringum op (600mm út fyrir op) og við veggenda, nema annað sé tekið fram.

Dæmigerð snið eru sýnd á teikningu B-07 og gilda þau nema annað sé sýnt hér.

Steypugæði:

Veggir og innipl0tur:	C25/30
Svalagólf og önnur óvarin steypa:	C35/40

ATH:
DEILIJÁRN SKAL ALLS STAÐAR SETJA OG SKULU ALMENNT VERA K10 c 250 NEMA ANNAÐ SÉ SÝNT EÐA TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGU

YFIRLITSMYND

1:50

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA:
ARKITEKTAR FAÍ
BALDUR Ó. SVAVARSSON
ARKITEKT FAÍ SAMARK
KT. 120267-6149

Útg.	Dags.	Skýring	Br.af:

VERKFRÆÐISTOFA FRV
VÍÐSJÁ
TRYGGVAGÖTU 11, 101 REYKJAVÍK
SÍMI: 561 9040 FAX: 5619044
NETFANG: vidsja@vidsja.is
www.vidsja.is

Apalskarð 2-4, Hafnarfjörður

Burðarvirki

Plata yfir kjallara íbúða og bílageymslu.
Grunnmynd 3

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA
STAÐFESTIR SAMRÆMINGARYFIRFERÐ

NAFN OG KENNITALA
Jón Logi Sigurbjörnsson
kt.190556-3959

DAGSETNING:	MÆLIKVARÐI:	TEIKNAÐ AF:	HANNAÐ AF:	YFIRFARIÐ AF:
28.09.2022	1:50	JLS	JLS	SG

VERKNÚMER:	TEIKNINGANÚMER:	ÚTGÁFA:
17-104	B 03-3	

Útprentun: -
Vistað: -
Skrá: -