



Samþykkt þann
25. apríl 2023
fr. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

STIMPLREIÐUR

ATH!
Öll mál og aðstæður athugist á verkstað áður en smíði hefst.
Við framkvæmd verks skal hafa sérteikningar allra hönnuða til hljóðsýðnar auk annarra gagna sem fylgja verkinu, þar með talið *Greinagerð um hjóðvist og Greinagerð um brunahönnun*.
Ósamræmi í teikningum tilkynnist eftirlitsmanni / byggingarstjóra.
Verktaki skal samræma gátmál hurðar- og gluggagata við þær hurðir og glugga sem hann hyggst nota, hvort sem um ræðir gat í úrvegg eða innvegg.
Gólf skulu halla að niðurfallum. Halli skal a lágmarki vera 1:500 - 1:100. Sjá nánar í leið. blaði NMÍ Rb. (12).003 Gólf í votrymum
Halli og sláðsetning gólfniðurfalla, þekniðurfalla og yfirfalla kemur fram á lagnateikningu verkfræðinga og skal útfært í samráði við hönnuði.

1 grunnmynd 2. hæðar, hluti 1
41021 mkv: 1:50

KANON ARKITEKTAR
Laugavegji 26 • 101 Reykjavík • sími 512 4200 • kanon@kanon.is • www.kanon.is

útgáfuféll | breyting: | skýring: | dags.: | teiknað:

Sörkastreif 13a
REIÐHÖLL SÖRLA
báttinnarsýðji
Pörður Steingrímsson | kt. 071061-3459

grunnmynd 2. hæðar, hluti 1
mkv.: 1:50 teiknað yfirlitarið
21-04 41021 útgáfa dags.: 21.3.2023
bls. 1 skrá: 21-04 GRUNNUR.vwx
Framsetar teikningar: A1. Eyfyrir: Eki skal mála af teikningum Framkvæmdastjórnir skal samræma öll mál í verkstað.