

skýringar:

frágangur ofanljós:

Leiðbeinandi teikning sem sýnir  
týpískt ofanljós

yfirlitsmynd:

breytingar:

br.(a):

br.(b):

br.(c):

br.(d):

br.(e):

br.(f):

br.(g):

br.(h):

br.(i):

br.(j):

Verkefni:

Ásvellir 3-5

sérteikningar

Deili 29

Hannað af: GG, NA

Mælikvarði: 1:5

Teiknað af: NA, PRV

Dagsetning: 20.12.2022

Samþykkt:

**ARCHUS** arkitektar

Guðmundur Gunnlaugsson, arkitekt FAÍ  
Kt: 190554-3419  
Archus síf, teiknistofa, Stórhófa 17,  
110 Reykjavík. s: 567 7735 gsm: 898 7894  
gg@archus.is - www.archus.is

**S76**  
Númer

Blæðnúmer: A1

ef til reyklosunar þyrfti að koma er  
er að sögn eldvarnarefirlits sprautað  
freon á kúpulinn og hann brotinn.  
steyptur stokkur

festings kúpuls eftir fyrirskr. framl.

kubbar ca. c/c 40cm, gagnvarið efni  
boltað í stein

6mm plast

3mm plast

2mm flasning í vegglið

bútar lagðir á víxl vegna loftunar (snjógildra)

áflflasning 2mm í vegglið

2.5

90

kítta

listi-aluzink til að loka pappu

hellur 400x400x60mm

sandlag

ásoðinn tjörupappi  
"POWERFLEX"

hellur 400x400x60mm

sandlag

sneiðing í ofanljóskúpul  
deili 29