



INNTÖK
Afalli HV PEH Ø32 í Fs. brunn
Inntak HV Ø25 á frostfríu dýpi
Inntak KV Ø32 á frostfríu dýpi



Afstöðumynd 1:500

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	færsla á SN	26.08.22
-		
-		
-		
-		

Göt í sökkulveggi (300*300) skulu vera í kóta sem er 10 cm neðar en rennisskóti.

- P-Frárennsli _____
- P-Regnvatn _____
- P-Dren _____
- P-Regnv / Dren _____

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Fw, s: 554-6650 / 897-5363

Hádegisskarð 14 - Hafnarfj.

Grunnlagnir
Grunnmynd og Afstöðumynd

Hannað	EBK/DFJ	Teknað	DFJ	Tekn. nr.
Dagsetning	20.04.2022	Mkv.	1:50	L-02

Sigurður Halsteinsson kt. 030659-7749
Byggingaáskráðingur
Netfang: sigurdur@vektor.is
Samþykkt hönnuðar:

Samþykkt aðalhönnuðar / samræmingarhönnuðar:
Dóttir Þóra Jónsdóttir
Kt. 090982-3549