



Samþykkt þann
 04. maí 2015
 Þróun og hönnun
 Áritun hönnunarstjóra
 Dagsetning aðaluppdráttar
 26.03.15

SKÝRINGAR
JARÐVINNA:
 Undirstöður standa á þjappaðri malarfyllingu; E2> 100 N/mm² og E2/E1 <2,5
 Undir botnplötu skal fylla með malarfyllingu og þjappa þannig að þjoppun verði samþæfleg við 98% standard þrotkor.

BENDING:
 Bending í undirstöðum skal vera í samræmi við meðfylgjandi teikningar VSB Verkfæðistofa.

Einangrun og rakavörn
 Varðandi gerð og frágang einangrunar og rakavarnar vísast til teikninga arkitekts.

TILVÍSANIR:
 ALMENNAR SKÝRINGAR:
 SJÁ TEIKNINGU NR. 14229-B0 000
 MÁLSETNINGAR Á VEGGJUM OFAN UNDIRSTADNA:
 TEIKNING ARKITEKTS
 GÖT Í UNDIRSTÖÐUVEGGJUM:
 TEIKNING LAGNAHÖNNUÐA
 HORNASAMSETNING UNDIRSTÖÐUKLOSSA:
 SJÁ TEIKNINGU NR. 14229-B0 000

BROTÞOLSFLÖKKUR STEYPU:
 SJÁ BL. NR. 14229-B0 000

A 16.04.14 Undirstöður forýmis GG/BG
 Útg. Dags. Skýring Hanna Ö. Yfirfarir

VSB. Verkfæðistofa
 Bejarlarauki 20 / 220 Hafnarfjörður
 Kennitala 710796-2899
 Sími 685 9600
 vsb@vsb.is / www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar
 Björn Guðafsson
 Kt: 180550 4889 • bjorn@vsb.is
 Verkefni
ÓSEYRARBRAUT 22 - FRYSTIGEYMSLA 220 HAFNARFIRÐI
 Verkefni
 Burðarvirki Undirstöður Grunnmynd 2

Hannað JOE	Teiknað JOE	Yfirfarir BG	Kvartál 1:100	/ A1	Síða -
Dags. 11.03.2015	14229	B2 -02			A

V:\2015\14229_VHE_Eimistöð\T-teikningar\T2-Project_Navigation\14229_Eimistöð - Fyrirgagnir\Hönnun\Hönnun\Búnað\14229_B2_01.dwg