

ALMENNT
UM ER AÐ RÆÐA VATNSÚÐAKERFI FYRIR BÍLAKJALLARA.

HÖNNUNARFORSENDUR
ÍST EN 12845:2004 + A2:2009
BYGGINGARREGLUGERÐ NR. 112:2012

VATNSÚÐAKERFI
VATNSÚÐAKERFI ER BLAUTKERFI.
ÁHÆTTUFLOKKUN ER OH2. VATNSÞÉTTLEIKINN ER 5,0 mm/mín Á 144 m².

ÚÐAHAUSAR
ÚÐAHAUSAR SKULU VERA DN15 MEÐ K-GILDI = 80.
ÚÐAHAUSAR SKULU VERA "Ordinary Hazard"
LÁGMARKSPRÝSTINGUR ER 0,35 bar.
OPNUNARHITASTIG ER 68 °C.
HÁMARKSFJARLÆGÐ MILLI ÚÐARA ER 4 m.
LÁGMARKSFJARLÆGÐ MILLI ÚÐARA ER 2 m.
HÁMARKSSVÆÐI FYRIR HVERN ÚÐAHAUS ER 12 m².
HÁMARKSFJARLÆGÐ FRÁ BRENNANLEGU LOFTI ER 300 mm.
HÁMARKSFJARLÆGÐ FRÁ ÖBRENNANLEGU LOFTI ER 450 mm.
LÁGMARKSFJARLÆGÐ FRÁ LOFTI ER 75 mm.

SKAMMSTAFANIR
PU LÖGN UPP
PN LÖGN NIÐUR
DN NAFNAMÁL LAGNAR (INNANMÁL)
BB BILANABOD
BR BRUNABOD

HEIMÆÐ
HEIMÆÐ ER DN100, 110 PEH.

AFKÖST VEITU ER:
STÖÐUPRÝSTINGUR 5,4 bar OG AFGANGSPRÝSTINGUR ER 4,9 bar VID 2316 l/mín SAMKVÆMT UPPLÝSINGUM VATNSVEITU HAFNARFJÖRDAR, DAGSETT 02.10.2014.

ÚTREIKNINGAR
KERFIÐ VAR RENNSUSHANNAÐ Í FORRITINU HydraCad OG VORU REIKNUD TVÖ SVÆÐI.

SVÆÐI 1, FJÆRST VARDLOKA. KERFISPRÝSTINGUR 5,1 bar VID 1055 l/mín.

SVÆÐI 2, NÆST VARDLOKA. KERFISPRÝSTINGUR 3,1 bar VID 1159 l/mín.

LAGNIR OG TENGISTYKKI
ALLAR LAGNIR SKULU VERA STÁLLAGNIR SAMKVÆMT DIN 2440.

SAMSETNINGAR DN50 EDA MINNI SKULU VERA SKRÚFADAR. GENGIUR SAMKVÆMT DIN 2990.

SKRÚFUÐ TENGISTYKKI SAMKVÆMT DIN 2950 OG UNION TENGI SAMKVÆMT DIN 2980. TENGISTYKKI SKULU VERA SAMSTÆÐ LÖGNUM.

LAGNIR DN65 OG STÆRRI SKAL SETJA SAMAN MEÐ GRÓPUÐUM SAMSETNINGARKLEMMUM SAMANBER VICTAULIC TENGJUM AF GERÐINNI 005 MEÐ TILÆTLUÐUM GÚMMÍPÉTTINGUM.

TENGISTYKKI SKULU VERA SAMKVÆMT DIN STÖÐLUM, SAMANBER DIN 2605 FYRIR HNÉ OG DIN 2615 FYRIR TÉ.

GREINAR ÚR STOFNUM MÁ TENGJA MEÐ BORBAULUM ÞAR SEM VID Á.

LAGNIRNAR SKAL LEGGJA MEÐ JÖFNUM HALLA AÐ TÆMILOKUM EDA STOFNUM ÞAR SEM ÞVÍ VERÐUR VID KOMID.

LÁGMARKSHALLI STOFNLAGNA ER 2 % OG GREINILAGNA 4%.

SETJA SKAL TÆMINGAR OG SKOLLOKA Á ENDA ALLRA STOFNA OG GREINA SEM EKKI HALLA AÐ STOFNI. SKOLLOKAR SKULU HAFNA SÖMU STÆRÐ OG AÐLUGGIANDI LÖGN.


LAGNAKERFI ER Í PRÝSTIFLOKKI PN16.

ÓNEFNAR LAGNIR ERU DN25 mm.

ÞAR SEM GREINAR GANGA ÞVERT Á STOFNA SKAL NOTA SVEIGJUTENGI "FLEXIBLE" OG ÞAR SEM AÐALSTOFNAR TAKA STEFNUBREYTINGUM.

ALLAR LAGNIR SKAL PRÝSTIPRÓFA MEÐ LOFTI. 2,5 bar PRÝSTINGUR SKAL STANDA Í 24 klst. EF PRÝSTINGUR FELLUR UM 0,15 bar EDA MEIRA SKAL ÞAÐ LAGÐ.

FJARLÆGÐIR MILLI ÚÐAHAUSA OG MILLI ÚÐAHAUSA OG VEGGS



FESTINGAR LAGNA
NOTA SKAL STILLANLEGAR BAULUR EDA HRINGI FESTA MEÐ SNITTEINUM Í STEYPT LOFT EDA BURÐARVIRKI.
FESTINGAR SKAL EKKI NOTA FYRIR BURÐ Á ÖÐRUM BÚNAÐI.

HÁMARKS FJARLÆGÐ MILLI FESTINGA

ÞVERMÁL LAGNAR

	[m]
DN25 TIL DN50	4,0
DN65 OG STÆRRI	6,0

AÐEINS EF FESTINGAR ERU 50% ÖFLUGRI EN "HÖNNUNARGILDI FYRIR UPPHENGJUR LAGNA" SEGIR TIL UM, ANNARS 4,0 m

SETJA SKAL FESTINGU VID ALLAR SAMSETNINGAR OG SKULU ÞÆR VERA INNAN 1,0 m FRÁ SAMSETNINGU LAGNA. ALLAR LAGNIR SKULU HAFNA AÐ LÁGMARKI EINA FESTINGU.

HÁMARKSFJARLÆGÐ FRÁ FESTINGU AÐ YSTA ÚÐAHAUS ER 0,9 m FYRIR DN25 LAGNIR OG 1,2 m FYRIR LAGNIR STÆRRI EN DN25. UPPHENGJA MÁ EKKI VERA NÆR STANDANDI ÚÐARA EN 0,15 m.

VID LÓÐRÉTTAR LAGNIR SKAL BÆTA VID FESTINGU EF LÖGN ER LENGRI EN 2,0 m EDA ER 1,0 m AÐ LENGÐ OG FÆÐIR 1 ÚÐAHAUS. LAGNIR SEM ERU NEDARLEGA Í BYGGINGUM EDA ERU Á EINHVERN HÁTT Í HÆTTU AÐ VERÐA FYRIR ÁKEYRSLU EDA ÖVÆNTU ÁLAGI SKAL STYRKJA SÉRSTAKLEGA NEMA AÐ LÖGNIN SÉ LÁRÉTT OG EKKI LENGRI EN 0,45 m OG FÆÐIR EINUNGIS 1 ÚÐAHAUS EDA LÓÐRÉTT LÖGN EKKI LENGRI EN 0,6 m OG FÆÐIR 1 ÚÐAHAUS.

HÖNNUNARGILDI FYRIR UPPHENGJUR LAGNA

STÆRÐ LAGNA	LÁMARKS BURÐUR FESTINGA VID 20°C	STÆRÐ BOLTA EDA TEINS	LÁGMARKS FESTA Í STEYPTU
-------------	----------------------------------	-----------------------	--------------------------

	[kg]	[mm]	[mm]
DN25 AÐ DN50	200	M8	30
DN50 AÐ DN100	350	M10	40
DN100 AÐ DN150	500	M12	40
DN150 AÐ DN200	850	M16	50

LÁGMARKSSTÆRÐ Á FLATJÁRNI OG Á LAGNAKLEMMUM

STÆRÐ LAGNA	FLATJÁRN	LAGNAKLEMMI
	[mm]	[mm]
DN25 AÐ DN50	GALV. SVART 2,5 3,0	GALV. SVART 25x1,5 25x3,0
DN50 TIL DN200	2,5 3,0	25x2,5 25x3,0

JARÐSKJÁLFTAFASTINGAR

FJARLÆGÐ MILLI JARÐSKJÁLFTAFASTINGA Á LÁRÉTTUM STOFNLÖGNUM ER AÐ JAFNAÐI UM 12 m OG SKAL ÖNNUR HVER VERA STÍFING Í TVÆR ÁTTIR.

STÍFING Í EINA ÁTT, LANGS EDA ÞVERS.
SETJA SKAL VIÐURKENNDA KLEMMU ÞÉTT UTAN UM LÖGN. VALIN STÍFA (SJÁ NEDAN) ER FEST Í FLANGS KLEMMUNNAR MEÐ 45° STEFNU AÐ FESTIPUNKTI (T. D. LOFTI) OG Í ÞÁ STEFNU SEM STÍFA Á.

STÍFING Í TVÆR ÁTTIR, LANGS OG ÞVERS.
SETJA SKAL VIÐURKENNDA KLEMMU ÞÉTT UTAN UM LÖGN. VALDAR STÍFUR (SJÁ NEDAN) ERU FESTAR Í FLANGSA KLEMMUNNAR MEÐ 45° STEFNU AÐ FESTIPUNKTIUM (T. D. LOFTI) OG Í ÞÁ STEFNUR SEM STÍFA Á.

DÆMI UM STÍFINGAR:	EFNI	STÆRÐ
LENGD [mm]		
1.450-1.500	VINKILL	40x40X6
1.900-2.000	VINKILL	50x50X6
2.100-2.200	RÖR	DN25
2.700-2.800	RÖR	DN32

FYRIR TEINA ER L = 50xD	TEINN	DN
500	TEINN	DN10
750	TEINN	DN15

FYRIR FLATJÁRN ER L = 58 x ÞYKKT FLATJÁRNS	FLATJÁRN	40x6
350	FLATJÁRN	40x6
580	FLATJÁRN	50x10

HERJÓLFSGATA 32-34

YFIRLITSMYND



TEIKNITÁKN

- ☒ LOKI (OPINN)
- ☒ LOKI (LOKAÐUR)
- ☒ TVÍBURATENGI FYRIR SLÖKKVILÐ
- ☒ JARÐSKJÁLFTAFASTING, FJÓRAR ÁTTIR
- ☒ JARÐSKJÁLFTAFASTING, TVÆR ÁTTIR
- ☒ FESTA
- ☒ VATNSÚÐAHAUS NIÐURVÍSANDI, K = 80
- ☒ VEGGÚÐAHAUS, K = 80
- ☒ VATNSÚÐAHAUS UPPVÍSANDI, K = 80
- ☒ VATNSÚÐALÖGN LOKUD
- ☒ VATNSÚÐALÖGN
- ☒ NÚV. VATNSÚÐALÖGN
- ☒ STYRIMERKI

ÁRITUN BYGGINGARFULLTRÚA

Sambýkt bann

15. júlí 2015

Byggingarfulltrúinn í Hafnarfjörð
Fh. Höfður S. Gunnlaugsson

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR: KT.

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKNINGU P 0000

BR. DAGS. BREYTING

ferill
VERKFRÆÐISTOFA

HERJÓLFSGATA 32-34 HAFNARFJÖRDUR
FJÖLBÝLISHÚS
VATNSÚÐAKERFI
ALMENNAR SKÝRINGAR
AFSTÖÐUMYND

HÖNNUNUR	YFIRFAND	DAGS. ÚTG.	DAGS. BREYT.
HPV hjalti@ferill.is	BAG	05.05.15	
MKV.	VERKNR.	TEIKNR. NR.	BREYT.
-	14103	V 000	

Ferill ehf. Mörkin 1 108 Reykjavík Sími: 575 1600 Fax: 575 1601 www.ferill.is