



Lyðmynd

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og ól lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnnum kröngum op og brúnir, þjöppun á fyllingu og fl. Gólfkötur í steypuvirki þ.e. steyptum botnplötum, eru 20mm neðar en endanlegir kótar frágenginnar plötu. Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta, sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar. Göt og raufar (sjá lagnateikningar)

Undir steypta plötu koma föðurlagir að löppunarstöðum. Sjá nánar teikningar af neyskuvátns- og hitaögnum.

Göt í sökkulveggi (300/300) skulu vera í kóta sem er 100 mm neðar en rennslekótar. Staðsetning sjá grunnlaguteikningu

Eskivellir 11
Hafnarfirði

Burðarvirki:
Undirstöður
Yfirritmynd



Jóhannes Pétursson
Kt. 010469-3929
Sí: 367-3107, jph@jphnet.is

Manntal:	PJ	Dagsetning:	25.06.2015
Tekna:	PJ	Mkv:	1:100
Staðsetning:		Nr. lausnargjaf:	B02