



SKÝRINGAR.

Flóðarkötur eru gefnir upp í metrum og á fullfrágengin gölf.
 Flæðir eru gefnar upp í botn á rörun í metrum. Ólí málsetning er gefin upp í mm.
 Lagnir skal leggja í samræmi við gildandi reglugerðir og staðla.
 Lagnir skulu upplýða kröfum byggingareglugerðar.
 Gólfúrúföll valens tengist frænnis handlauga.
 Nákvæm eudanleg staðsetning stíta ákvarðist miðað við þau teki sem valin verða, sjá vinnuteikningar aðalhönnuðar.
 Allar málsetningar skal endurskoða á staðnum.
 Tákni.
 BK baðkar
 SB sturtubúna
 VS vatnsalemi
 HL handlaug
 SV skólvaskur
 EV eldhúsvaskur
 LJV uppþvottavél
 DV þvottavél
 PU þurrkarí
 GNG gólfúrúföll með gegnumrensli
 SF sandfang
 BR brunmur
 BN þakúrúföll
 BK kóti í botni röra
 GK kóti á gölf í bilgeymsu
 Gk gólkóti íbúður
 Tákna skopplögn:
 Tákna regnvatnslögn:
 Tákna regn og drennvatnslögn:
 Vatnsháttí skal vera að gólfúrúföllum, 10mm/m.
 PVC Tákna Polyvinylklóríð plastlögn
 PP Tákna Polypropýlen
 PE Tákna Polyetylène.
 St. Tákna steinsteypta lögn.

ÓSEYRARBRAUT 29. HAFNARFIRÐI.
 ÓSEYRARBRAUT 29, MHL 02.
 FRÆNNIS - OG REGNVATNSLAGNIR L - I.

TEIKNISTOFA
 SVEINI KARLSSON TEIKNIFRÆÐINGUR, FTI
 1.11.2017
 2.960 4005 NET. 516-N-ÞRNET-IS KT.151047-2009