

Skýringar á raftáknum

- × = Loftlós
- × = Veggblós
- ∩ = Rofi
- 2 = Tvöfatgur tengill
- ∩ = Dinner
- ∩ = Samrofi
- ∩ = Krossrofi
- ⊙ = Þrýstirofi
- = Lögn að töflu
- ∩ = Lögn upp
- ∩ = Lögn niður
- ∩ = Lögn upp og niður
- ⊙ = Hnappborð öryggiskerfis
- F = Símatengill
- L = Sjónvarptengill
- DS = DyraSími
- R = Reykskynjari
- ∩ = Bjalla
- ⊙ = DyraSími útstöð
- ∩ = Segulltesing
- ∩ = Þjófaskynjari
- ⊙ = Spennir fyrir 12 v hafogen

BRUNABÉTTINGAR

Þar sem lagdir fara í gegnum gölt á milli brunahófla skal þetta með sérstökum brunabéttinum á viðurkemdan hátt. Þéttleiki sem notað verður skulu notað í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efnaanna og vera viðurkemnd af Mannvirkjastofnum. Verkið skal unnið af vönum fagnmönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.


Um eigið efirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Efirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850. 4.3.1 Greinigerð um brunavarnir aðaluppráttá samkvæmt B0 a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af ÍST 150 og TS151. Innatakspírur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum. Heintung verður 3x50A. Öll mál eru í cm. Til spennujöfnunar skal járnalagn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagdir fara á milli brunahófla skal þetta með þar til gerðum brunabéttinum. Þar sem lagdir fara í gegnum gölt, loft og veggi skal einnig ganga fagnamlega frá brunabéttinum raftagna. (sjá ISO834)

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.
 TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3x2,5.
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 L = SJÓNVARP, P = B.EJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
 DS = DYRASÍMI H=130sm
 R = REYKSKYNJARI jónískur
 R = REYKSKYNJARI optískur
 ∩ = HIREYFSKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=VILOFT
 ∩ = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm



L. S. J.
 080877
 1479
 Áritun aðalhönnuðar

EINHELLA 11 HAFNARFIRÐI		NÝBYGGING		PÍPUR Í GRUNNI OG SÖKKULSKAUT		SÍM. 1:100	
TERA S/E		RAFMAGNSTENJF. EDISTOFA		EDMUND BELLERSEN		SÍM. 5687388	
TRACSTI SVENDURSON		RAFMAGNSTENJF.		SÍM. 6962523		SÍM. 5687388	
A	20-01-06	HEIMTAUGARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	TNR. 2 AF 2	
ÚTG.	DAGS.	TEIKN.	HANND.	SAMÞYKKT	KENNTALA	GEYMSLUN.	20-001