



Gólf er 15sm þykkt.  
Yfirborð gólfhitalagnar er  
staðsett 7sm undir  
yfirborði gólfplötu - járn í  
gólf skal staðsett miðað  
við þá staðsetningu. Járn  
er K10-25 eða K257  
stólmotta.

17.30

Grunnmynd undirstaða (milli lína 5-10) 1:50

**Ath.**

Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 1700  
Grunnm. undirst. milli lína 1-6 ásamt yfirlitsmynd - teikn. 1701  
Grunnm. undirst. milli lína 5-10 ásamt yfirlitsmynd - teikn. 1702  
Sérn. og snið i undirst. - teikn. 1703  
Grunnm. timburvirkis sölna milli lína 1-6 - teikn. 1704  
Grunnm. timburvirkis sölna milli lína 5-10 - teikn. 1705  
Timburvirki langveggis í línu A og stöfn í línu 1 - teikn. 1706  
Timburvirki langveggis í línu E og stöfn í línu 10 - teikn. 1707  
Sneðingar 2-3-4-7-9 í burðurvirkri þakbita og sölna - teikn. 1708  
Sneðingar 5-6-8 í burðurvirkri þakbita og sölna - teikn. 1709  
Grunnmynd timburbita og þakvíða milli lína 1 - 6 - teikn. 1710  
Grunnmynd timburbita og þakvíða milli lína 5 - 10 - teikn. 1711

NR	DAGS	BREYTING
A		
B		
C		

**H.S.Á. TEIKNISTOFA**  
TGT Hús ehf. - SUNNULÍÐ 12 - 603 AKUREYRI - tlf. 701210-1230  
sími 464-6800 - fax 464-6801 - hura@hara.is - www.hara.is

VERKHEITI: **Gjáhella 17, Hafnarfirði.**

HEITI TEIKNINGAR: **Grunnm. undirstaða (milli lína 5-10) - yfirlitsmynd.**

VERK NR.	19-501	TEIKN NR.	1702	KVARÐI	1:50/1:200	DAGS	15.01.2020
HAUSNAÐ	HÁ	TEIKNNAÐ	HÁ	YFIRFARNAÐ		BREYTING	

MARKAÐUR S. ÁRNASONAR - tlf. 120149-2339  
STEINAR H. ÁRSONAR - tlf. 160716-3100