

Samþykkt þann

17. nóv. 2020

F.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði  
Sigurður Steinar Jónsson

bárujárn, heitgalvanhúðað,  
efnisþykkt min 0,6 mm  
tjörupappi  
borðapak  
loftun  
þakull m. áföstum  
vindpappa  
skafrenningsvörn

Negling er skv. leiðbeiningariti NMÍ.  
Bárujárnið skal negla með með  
kamsaum með demantshaus frá  
Vírneti.

Þakskegg á viðbyggingum skal vera  
eins og er á húsinu í dag.  
Þessi teikning er aðeins til viðmiðunar,  
smíður skal mæla það upp á staðnum.

bárujárn, heitgalvanhúðað,  
efnisþykkt min 0,6 mm  
grenikrossviður  
þéttull 145 mm  
rakavarnarlag

rafmagnsgrind

**D4**

Lóðrétt sneiðing í þakkant

45x145

45x195

þéttull 150 mm

28. sept. 2020 leiðr. á einangrun  
20. sept. 2020 húlkil bætt við

NORÐURBRAUT 27, HAFNARFIRÐI

Verkeikningar  
D4 mkv. 1:1  
10. ágúst 2020

**V10**

lagnagrind  
loftaplötur festast beint á  
gólfþálka

Ólöf Flygenring arkitekt faí - Mjóahlíð 4, 105 Reykjavík  
lolo.flygenring@gmail.com - s. 8457873 - 1009554669