

bárujárn
 lektur 35x95
 listar 10x45 úr mótakrossvið
 tjörupappi
 borðapak

35x95

þakrenna

Bárujárnið er neglt á lektur, 22x9 mm, sem hvíla á listum, 10x45 mm, úr mótakrossvið ofan á borðpakinu/tjörupappanum. Lektarnar eru negldar í gagnum listana og í sperrur.

Negling er skv. leiðbeiningariti NMÍ. Bárujárnið skal negla með með kamsaum með demantshaus frá Vírneti.

tjörupappi
 áfella

22x120

loftun og
 skafrenningsvörn

áfella
 min
 100mm

34x95

150

22x95

45x145

tróð

þaksperrur 45x225 mm c/c 600 mm
 þakull 200 mm (m. áföstum vindpappa)
 þolplast
 lagnagrind 34x45 c/c 600 mm
 panill eða plötur í fl. 2

D9

Lóðrétt sneiðing í
 þakkant á kvistum

yfirstykki karms

11

5

28. sept. 2020 leiðr. á einangrun

NORÐURBRAUT 27, HAFNARFIRÐI

Verkeikningar

D9 mkv. 1:1

20. september 2020

V14

Olóf Flygenring

Olóf Flygenring arkitekt faí - Mjóahlíð 4, 105 Reykjavík
 lolo.flygenring@gmail.com - s. 8457873 - 1009554669