

**LÝSING ERINDIS**

Erindið er til komið vegna breyttrar nýtingar hússins, úr skrifstofum í íbúðarhúsnæði. Húsið var byggt árið 1905, upphaflega var það íbúðarhús en í seinni tíð hefur það hýst skrifstofur. Innra skipulagi hússins verður ekki breytt, en rými fá hlutverk í samræmi við breytta notkun. Húsið er einbýli.

Í kjallara verða geymslur. Á jarðhæð hússins eru aðalinnangangur, eldhús, stofa og borðstofa, snyrting, þvottahús og sjónvarpsstofa. Á annari hæð verða svefnherbergi auk snyrtingar og sjónvarpshols.

ÞAK. Þak er gert úr timbursperrum sem hvíla á útveggjum úr timbri. Einangrað með þakull með vindvörn, klætt með borðaklæðningu, þar ofan á kemur þakpappi og bárujárn. Þakhalli er 41 gráða, 30 gráður á kvistum.

ÚTVEGGIR. Útveggir eru úr timbi, og verða einangraðir með steinull og klæddir bárujárn.

SÖKKLAR OG GÓLF. Sökkjar eru steinsteyptir, en gólf eru úr timbri. Einangrað er á milli gólfbita með steinull, og klætt undir þau með gipsi.

GLUGGAR. Gluggar verða málaðir timburgluggar í dökkgráum. Tvöfalt K-gler er í gluggum og 14mm loftbil. Lýsing á gluggum á líka við um frágang á útidrym. Bréfaluá við útidyr verður í 1.0m hæð frá gólfi.

STIGAR OG HANDRIÐ. Innihandrið verða 1.1m há timburhandrið. Frágangur stiga og handriða verði í samræmi við kröfur byggingarreglugerðar.

INNVEGGIR. Innveggir eru timburveggir, ýmist hlaðnir úr 75mm bjálkum og klæddir gipsi (burðarveggir) eða úr timburgrind með steinullarklæðningu og klæddri gipsi.

LAGNALEIÐIR OG NIÐURFÖLL. Veggofnar eru í öllu húsinu. Inntök veitna í samráði við viðkomandi veitustofnanir. Koma skal fyrir gegnumstremmisniðurföllum í öllum votrymum íbúða, þ.e. snyrtingum og þvottahúsum.

LOFTRÆSTING RÝMA. Öll rými íbúða skulu loftræst í samræmi við gr.10.2.5 í byggingarreglugerð. Loftræsting skal henta viðkomandi rými þannig að magn ferkslofts sé fullnægjandi til að komið sé í veg fyrir lyktarmengun og rakamettun útilofts. Útsog skal vera í eldhúsum, baðherbergjum, snyrtingum, þvottaherbergjum, stökum geymslum og kjallaraherbergjum. Útsog frá eldhúsi, salernum og þvottahúsi má ekki draga gegnum önnur rými hússins.


BRUNAVARNIR. Flóttaleiðir úr kjallara verða um inngang á vestur-horni og um stiga upp á miðhæð sem er stutt frá bakinnangi. Á miðhæð verða flóttaleiðir annars vegar um svalir á NV-hlið hússins, og hins verðar verður komið fyrir fellistiga við björgunarpóp á SA-hlið hússins. Í hverju svefnherbergi verða samþykkt björgunarpóp. Koma skal fyrir reyskynjurum skv. grunnmynd. Þrjú slökkvitæki verða í húsinu, eitt á hverri hæð. Brunaviðvörnarkerfi tengt stjórnstöð verður í húsinu. Gólf í húsinu eru timburgólf, en á milli gólfbita verður einangrað með steinull og klætt undir með gipsi. Innveggir eru ýmist hlaðnir úr gegnheilum bjálkum og klæddir með gipsi (burðarveggir) eða úr timburgrind með steinull og gipsklæðningu. Frágangur í veggjum og á plötuskilum verður þannig að eldur dreyfist ekki inni í veggjunum og að brunamótstaða sé sem næst EI-60.

LÓÐARFRÁGANGUR. Frágangur lóðar á lóðamörkum skal unnin í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða. 2 sorptunnur úr plasti verða áfram í skýli í austur-horni lóðar, en samkomulag er við íbúa nærliggjandi húss að sorphirða fyrir bæði hús sé um þeirra lóð. Hlið er í vegg á milli húsa.

STÆRÐIR SKV. SKRÁNINGARTÖFLU:

MATSHLUTI 1 - ÍBÚÐARHÚS  
Heildarflatarmál / birt flatarmál: 285,4m<sup>2</sup>  
Heildarrúmmál: 817,0m<sup>3</sup>  
Skiptarrúmmál: 561,945m<sup>3</sup>

Lóðarstærð er 337,7,1m<sup>2</sup>, nýtingarhlutfall=0,84



Skráningartafla: Strandgata 25, Hafnarfirði - íbúðarhús					Skrásetjari: Kári Eiríksson												
Landnúmer: 122404					Kennitala: 070365-4059												
Matshlutanúmer: 01					Útgáfa: 4.01E Dags.: 3.2.2021												
Uppskipting og lýsing					Stærðir												
D0 Lokun	D1 Rými hæð-róð	D2 Notkun texti	D3 Höfuð-flokkun	D4 Eignar-hald	D5 Botnflötur m <sup>2</sup>	D5M Milliflötur m <sup>2</sup>	D6 Stögar m <sup>2</sup>	D7 Op m <sup>2</sup>	D8 Brúttóflötur m <sup>2</sup>	D9 Brúttóflötur sh < 1,8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m <sup>3</sup>	D12 Nettóflötur m <sup>2</sup>	D16 Birt flatarmál m <sup>2</sup>	Reiknitata skiptarrúmmáls	D17 Skipta-rúmmál m <sup>3</sup>
Matshluti					397,2	0,0	3,0	3,6	393,6	108,2			817,0	244,3	285,4		568,745
Botn													25,8				
A	00	Kjallari Geymslur	N	0101	53,6	0,0	0,8	0,0	53,6	0,0	2,20	2,30	120,6	44,5	53,6	2,25	100,125
	0001				53,6		0,8		53,6				120,6	44,5	53,6		
A	01	1.hæð íbúð	N	0101	128,9	0,0	2,2	1,8	127,1	0,0			340,3	108,6	127,1	2,64	286,704
	0101				128,9		2,2	1,8	127,1		2,64	2,64	340,3	108,6	127,1		
A	02	2.hæð íbúð	N	0101	214,7	0,0	0,0	1,8	212,9	108,2			330,3	91,2	104,7	1,99	169,747
A	0201				124,8			1,8	123,0	24,2	0,45	2,64	248,1	85,3	98,8	0,91	5,369
A	0202	Ris	N	0101	89,9				89,9	84,0	0,00	2,10	82,2	5,9	5,9	1,00	6,800
C	0203	Svalir	S	0101	6,8				6,8								

Athugasemdir

- Reiknað er með að þykkt veggja + einangrunar sé 250mm
- Reiknað er með að þykkt þaks með einangrun sé 300mm

Sameignir sumra

Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m <sup>2</sup>	Skiptarrúmmál Séreign m <sup>3</sup>	Séreign og sameign m <sup>3</sup>
0101	Íbúð	285,4	568,745	568,745
	Alls	285,4	568,745	568,745

Skráningartafla: Strandgata 25, Hafnarfirði - íbúðarhús					Skrásetjari: Kári Eiríksson				
Landnúmer: 122404					Kennitala: 070365-4059				
Matshlutanúmer: 01					Útgáfa: 4.01E Dags.: 3.2.2021				
	Botnplata		Hjúpflötir						
	Botnplata m <sup>2</sup>	Botnplata m <sup>2</sup>	Útveggir m <sup>2</sup>	Þar af: Glugga- og dyraop m <sup>2</sup>	Þar af: Þak m <sup>2</sup>	Þar af: Þakgluggar og þakop m <sup>2</sup>			
Matshluti	25,8	128,9	287,2	45,2	197,9	0,0			

Yfirlit	Innan hæða		Utan hæða			Alls
	A	A	B	C		
Botnflötur / m <sup>2</sup>	397,2			6,8		404,0
Brúttóflötur / m <sup>2</sup>	393,6			6,8		400,4
Brúttórúmmál / m <sup>3</sup>	817,0					817,0
Nettóflötur / m <sup>2</sup>	244,3					244,3
Birt flatarmál / m <sup>2</sup>	285,4					285,4
Skiptarrúmmál / m <sup>3</sup>	561,945			6,800		568,745

útg. dags. skýring teiknað yfirferið

**EINBYLISHÚS**  
STRANDGATA 25 - F2079452  
HAFNARFIRÐI  
AÐALUPPDRAÐTÚR  
skráningartafla, byggingarlýsing

heimilisfang  
sveitarfélag  
verkhúti  
skýringartexti

verknúmer 21/01 landnúmer L122404 stöðgreinir 1400-1-84000250

teiknað KE yfirferið KE kvarði 1:x dags. 03-02-2021

teikning nr. útgáfa/breyting AOK ARKITEKTAR  
A-203

arkitekt / hönnunarstjóri: Kári Eiríksson, arkitekt, kt: 070365-4059

AOK - Gunnarsundi 5 - 220 Hafnarfjörður - kt: 480318-1610  
sími: 699-0999 - email: aok@aok.is - www.aok.is

A2 ATH! Öll mál eru í millimetrum. Öll vafaatriði skal bera undir höndum. Mælió ekki af teikningum, öll mál athugast á staðnum. Öll afnot og aftun teikninga, að hluta eða í heild, er háð skriflegu leyfi höfundar.