



Grunnmynd sökklá 1:50

Skýringar
 Stýpa 20% í sökklu botnplötu en annars 25%
 Stál K500 en vinklar K500
 Göt E sökklá skil gert slök frá vinnisferlinum
 Kinnur af og skal setja 2K12 sem ná A4 þá gótt úthyr
 þann og þá sameiginleg fyrir veggina
 Sökkla stönd í klapp með loftlag 100mm
 Þann nýr sökkla yfir 150mm sökkla þá með efri lög gríð K12/c200mm
 Þann nýr sökkla þá 150mm sökkla þá með efri lög gríð K12/c200mm
 A botnplötu bent með #K10c/c300m
 Skil 600x600mm af sökklá og 1 stigabak
 og þessu að útlit af sökkla þá með 150mm sökkla
 Innviðir sökkla þá með 150mm sökkla þá með 150mm sökkla
 Stýpa 20% útlit skal þá gefa eftir sökkla
 Sennisvinnu á 150mm sökkla þá með 150mm sökkla
 V/S sökkla en 25% loftþinnnað A4A 5%

Byggingarritun Hálfarhljóðar
 Alfreð Þórník
 08 JAN 1998
 Sigurbjartur Halldórsson

Breytingar		
Nr.	Dagur	Noti
		Stúðholt 22 og 24 Hafnarflór
		Tekniþjónusta Bjarna Arnasonar ehf. Bjarni Þorsteinssóni
		Sniðáfangi 11 584 2260 Fax 584 3681
		Skv. 1:50/20
		Grunnmynd sökklá og snið
		Nr. 18
		Dagur 08.12.97
		Ár 2004-1489