



Öll mál í mm.

Málsetningar ljósa  
Ljósaplan  
Sjá RH-97-23-R1

Heimtaug RH  
Sjá RH-97-18-R1  
og RH-97-13-R1

Útljós fyrir RH-merki staðsett  
í efsta ferningi á útvegg mið-  
byggingar.

Garðlúsing

Heimtaug P&S  
Sjá RH-97-18-R1  
og RH-97-13-R1

Útljós fyrir RH-merki staðsett  
í efsta ferningi á útvegg mið-  
byggingar.

**ALMENNAR SKÝRINGAR:**  
Allar málsetningar frá innveggjum  
eru miðaðar við fullfrágengna veggj  
og fullfrágengin gólf.

Hæðir rofa og tengla skulu vera  
H=110 cm nema annars sé getið.

Pípur skulu vera Ø16 og vír  
3x1,5² nema annars sé getið.

Allar pípur skulu vera plastpípur.

Málstraumur rofa og tengla skal  
vera 10A nema annars sé getið.

Verktaki skal sannreyna uppgöfnum  
pípuþjölda og fjölda víra í pípum.

		Heiti: <b>ROFASTÖÐ</b> Raflagnateikning-einlínunmynd Rofasalur	
		Dags.: Okt '97 Hannað.: wvs Teiknað.: dw/wvs Samp.: Kvarði: 1:20	
Teikn. nr.: <b>RH-97-21-R1</b>	Heiti: <b>ROFASTÖÐ</b> Raflagnateikning-einlínunmynd Rofasalur		
	Dags.: Okt '97 Hannað.: wvs Teiknað.: dw/wvs Samp.: Kvarði: 1:20		