SNIÐ 1 1:20
SNIÐ 2 1:20
SNIÐ 3 1:20
SNIÐ 3* 1:20 (ekki einangrun undir plötu)
SNIÐ 4 1:20
SNIÐ 5 1:20
H=8.95
gk=89.00
gk=91.70
LOKAÐ UPPFYLLT RÝMI
BENDING PLÖTU K10 c/c300#
VINKLAR 60/60 K10
JÁRNVINKILL VIÐ HURÐARÁSETNINGU
TENGIJÁRN K10 c/c 300
EINANGRUN b=75mm
BENDING PLÖTU K10 c/c 300
TENGIJÁRN K10 c/c 300 l=1000
BENDING PLÖTU K10 c/c 300#
VINKILL 500/500 K10 c/c 300
K10 c/c 200#
5 K10 í BOTN SEKKJULVEGGS
ÚNOR JÁRN K 10 c/c 150#
1 BAÐAR ÞRÓNIR VEGGS
KORK K10 c/c 130#
SKÝRINGAR
ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL NR 01-01
STEYPA=B250
LOFTTÍNIHALD > 5%
BERGSTÁL = K=10
BAR SEM HÆÐ UNDIRSTAÐA ER > 120 SM KOMI EINFALD GRIND
ÚTVEGGIR INNI = SEKKLA SKAL VERA FROSTFRÍ OG AÐAÐFAST Í
30 SM LAGUM
UNDIRSTÖÐUR ÚTVEGGJA = AÐAÐFAST FYLLINGU
MEÐ M ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 300 KN/M
Samþykkt bann
20 JÚN 2001
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson
undirstöður
brastarós 73
HAFNARFIRÐI
MKV. 1:50 1:20
DAGS. JÚNÍ 2001
VERK NR. 2115
TEIKN. NR. /-01.
HANNAÐ SIG 241148-3009
TEIKNAÐ
YFIRFARIÐ
Nr. Dags. Breytingar Sign
TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR NORÐFJÖRÐ HF.
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
SÍMI: 555-4255 FAX: 555-2075
E-mail: tæknithjonustan@simnet.is
Kt. 440953-2259