

HITALÖGN:

SKYRINGAR VIÐ PÍPULÖGN:

EFNI:

PIPUSTÆRDIR STALRÖRA ERU 1 MM (INNRA ÞVERMAL)
Ø 10 MM SAMSVARAR Ø 3/8" Ø 32 MM SAMSVARAR Ø 1 1/4"
Ø 15 MM SAMSVARAR Ø 1/2" Ø 40 MM SAMSVARAR Ø 1 1/2"
Ø 20 MM SAMSVARAR Ø 3/4" Ø 50 MM SAMSVARAR Ø 2"
Ø 25 MM SAMSVARAR Ø 1" Ø 65 MM SAMSVARAR Ø 2 1/2"

ALLAR PÍPUR INNAHUSS, SKULU VERA SVORT STALRÖR OG MED SKRUFUDUM FITTINGS, NEMA ANNAD SE SERSTAKLEGA TEKID FRAM (S.S. PLAST (PL) Í HITASLAUFUR EDA KÖPAR (CU) ÞAR SEM TÆRINGARHETTA ER.) - GÆDI RÖRA SKAL SAMSVARA RÖRUM AF VESTUR ÞYSKRI GERD EDA ANNAD JAFNGOTT.

FRAGANGUR LAGNA:

ALLAR PÍPUR Í HITAKERFINU SKAL MÁLA MED GÖÐRI RYÐVARNARMALNINGU.

ALLAR PÍPUR SKAL LEGGJA ÞANNIG AD EDLILEG ÞENNSLA ÞEIRRA HINDRIST EKKI OG SKAL SETJA ÞENNSLAUFUR EDA P.T.G. ÞENNSLUMUFFUR FARI LENGÐ LAGNA UPPFYRIR 15-20 M. A LÖGN SKAL SETJA TÆMINGARLOKA OG LOFTTÆMINGARSKRUFUR ÞAR SEM VIÐ A.

FESTINGAR LAGNA:

FESTINGAR A LÖDRETTUM RÖRUM SE MED MEST 2 M ÞILI, EN UPPHENGÐ RÖR OG LARETT MED MEST 1,5 M TIL 3 M ÞILI, HAD SVERLEIKA RÖRA (CA. 100 X ÞVERMAL RÖRA). ÞAR SEM PÍPUR ERU SYNILEGAR SKULU FESTINGAR MIÐAST VIÐ ÞAD, T.D. GJÖRD SEM GRIPUR UTAN UM RÖR OG SKRUFIST A FÆTI VIÐ VEGG.

EINANGRUN LAGNA:

ALLAR PÍPUR Í HITAKERFINU SKAL EINANGRA MED 15 MM GLERULLARHÖLKUM (20 MM EF RÖR ERU Ø25 MM EDA STÆRRI) EDA SAMBÆRULEGRI EINANGRUN. EINANGRUN SKAL SÍVEFJA MED SÍGALPAPPA EDA P.T.G. PLASTBANDI. YFIRLOPPUN SKAL VERA Í LAMARKI OG BENT ER A AD ÆSKILEGT ER AD PLASTBANDIÐ FYRIR ALLAR HEITAR PÍPUR SE GATAD, ÞANNIG AD ÞAD SE EKKI RAKAÐETT.

ÞAR SEM LAGNIR ERU SYNILEGAR SKAL AUK ÞESS SÍVEJA MED T.D. OLIUBORINNI GRISJU, SEM SÍÐAN MALIST EDA KLÆÐA MED ÞAR TIL GERÐUM PLASTHÖLKUM (MED EDA AN AFASTRI EINANGRUN).

LÖGN Í HITAKLEFA SKAL EINNIG EINANGRA Í ÞEIM MÆLI SEM HÆGT ER OG MÁLA EDA MERKJA MED P.T.G. MERKJUM HVAD LÖGNIN FLYTUR, APPELSINURAUÐT FYRIR HEITT VATN (TUR) OG GULT FYRIR KALT VATN (RETUR).

LAGNIR Í JÖRÐ:

LAGNIR UTANHUSS SKAL LEGGJA Í FROSTFRÍU DYPI, Þ.E. MINNST 90 CM. MA VERA GRÝNNRA EF EINANGRUN ER FYRIR OFAN LAGNIR EDA SNJÖBRÆÐSLAUFUR.

EFNI Í HITAVEITUHEIMED EDA TENGILAGNA A MILLI HUSA, SE STALRÖR EINANGRUN Í PLASTHLÍÐARKAPU (S.K. BARKARRÖR), SEM ÞOLI MINNST 8 KG/CM² ÞRYSTING.

TAKN A TEIKNINGUM:

- TAKNAR FRAMRAS (TUR)
- TAKNAR BAKRAS (RETUR)
- - - TAKNAR FRAMRAS OG BAKRAS ÞAR SEM LAGNIR LIGGJA SAMAN A GRUNNMYND.
- TAKNAR TENGILÖGN STJÖRNTEKJA.
- X — TAKNAR RENNILOKI
- X — TAKNAR STILLILOKI (T.D. SÆTISLOKA MED EDA AN STILLIKVARÐA)
- I — TAKNAR TÆMINGARLOKA
- I — TAKNAR LOFTTÆMINGARSKRUFU

SJAENNFREMUR SKYRINGAR Í ÍSLENSKUM STAÐLI 1ST 64 OG SERSKYRINGAR VIÐ LÖGN Í HITAKLEFA.

EFTIRFARANDI STYTTINGAR ERU NOTADAR A TEIKNINGUM UM STAÐSETNINGU LAGNA:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| AV = A VEGG | UGL = UNDIR GLUGGA |
| 1E = 1 EINANGRUN | UL = UNDIR LOFTI |
| 1G = 1 GOLFRÁUF | USP = UNDIR STIGAPALLI |
| 1V = 1 VEGGRAUF | VG = VIÐ GOLF |
| PN = PÍPA FER NIÐUR | YD = YFIR DYRUM |
| PU = PÍPA FER UPP | YGL = YFIR GLUGGA |
| UD = UNDIR DYRUM | YL = YFIR LOFTI, Þ.E. |
| UG = UNDIR GOLFI, Þ.E. | A NESTU SALARHÆÐ |

SKYRINGAR VIÐ OFNA:

ALMENNT

ÖLL MÁL Í OFNAKRA ERU Í CM, NEMA ÞVERMAL OFNSTUTA OG OFNLOKA, SEM ER 1 MM.

Í AFTASTA DALKI ERU SKRADAR EDA VISAÐ A SERSTAKAR ATHUGASEMÐIR, S.S. EF OFN ER MED GOLFGAFFALFESTINGU O.F.L.

OFNASTÆRDIR:

OFNASTÆRDIR ERU, A SVÆÐUM MED HITAVEITU EDA FJARVARMAVEITU, REIKNADAR MIÐAD VIÐ 57,5 STIGA MEDALHITA A OFNUM (DELTA T = 37,5), EN A RAF- EDA OLIUKYNNTUM SVÆÐUM ERU OFNASTÆRDIR REIKNADAR MIÐAD VIÐ 70 STIGA MEDALHITA (DELTA T = 50). SKRAD NAUÐSYNLEG HITAAFKOST Í OFNAKRA (KCAL/KLST) ERU ÞO UMREIKNUÐ MIÐUD VIÐ DELTA T = 40.

VALIN OFNGERÐ:

DALKARNIR "MESTU MÁL" SEGJA TIL UM HAMARSMÁL OFNSINS. VENJULEGA ER LEITAST VIÐ AD "FYLLA UT" ÞANN FLÖT ÞAR SEM OFNINN ER. OFNAFRAMLEIÐANDI, SEM ER AD REIKNNA TILBÖÐ SKAL REYNA EFTIR MEGNI AD VELJA SEM LÍKASTA OFNA OG GETIÐ ER Í DALKUM 7 TIL 10. ÁTLAST ER TIL, BEDI AF HALFU HÖNNUDA OG BYGGINGARYFIRVALDA, AD OFNAR SEU EKKI FRAMLEIÐDIR FYRR EN LOGD HEFUR VERIÐ FRAM OFNAKRA FRA HÖNNUDI, ÞAR SEM VALDIR OFNAR (DALKAR 7 TIL 10) SEU ÞEIR OFNAR, SEM AKVEDIÐ ER AD TAKA.

OFNFESTINGAR:

OFNFRAMLEIÐANDI SKAL LEGGJA TIL OFNFESTINGAR (ADRAR EN GOLFGAFFALFESTINGAR, EN UM ÞER SKAL SEMJA SERSTAKLEGA). GERÐ VEGGFESTINGA SKAL VERA Í SAMRADI VIÐ VERKKAUPA, EN SEM MEGINREGLU SKAL MIÐA VIÐ AD FESTINGAR A EINANGRUNUM UTVEGGJUM NAU UT Í STEYPTAN VEGG (RÖR MED RAUF SEM PASSI FYRIR EYRU A OFNUM). FESTINGAR A LETTUM INNVEGGJUM SEU P.T.G. JARN SEM SKRUFIST A VEGGINN. SE VIÐKOMANDI OFN MED GOLFGAFFALFESTINGU, SKULU EKKI VERA EYRU A OFNUM. GERÐ GOLFGAFFLA SE Í SAMRADI VIÐ VERKKAUPA, EN ÖFT ER RAGGERT AD BLOMABEKKUR KOMI OFAN VIÐ OFN OG SKAL ÞA GOLFGAFFALFESTINGIN MIÐUD VIÐ ÞAD.

STAÐSETNING OFNA:

FJARLÆGD OFNA FRA ENDANLEGU GOLFI ER YFIRLEITT 12 CM, EN SEU FRAVIK FRA ÞVI ER GETIÐ UM ÞAD Í ATHUGASEMÐUM VIÐ OFNAKRA, T.D. H = 10 (CM). FJARLÆGD OFNA FRA ENDANLEGU VEGG ER YFIRLEITT 1,5 CM AD HITAAUKA EDA 4-4 CM AD OFNI, SEM ER AN HITAAUKA (S.K. KONVEKTORS). SE OFNSTAÐSETNING INNAN VIÐ GLUGGA ER NER OFAN Í GOLF (ÖFTAST ÞAR SEM GOLFGAFFALFESTING ER) OG SE REIKNAD MED GARDINUM A MILLI GLUGGA OG BLOMABEKKJAR, SKAL FJARLÆGD FRA GLUGGAPOSTUM AD BLOMABEKK VERA 12 CM. ÞESSA FJARLÆGD MA MINNKA SE REIKNAD MED RULLUGARDINUM EDA ALIKA A MILLI GLUGGAPOSTA.

OFNLOKAR:

DALKUR 11 SYNIR VAL A OFNLOKUM OG ER ÞAR MIÐAD VIÐ OFNLOKA FRA DANFOSS, EN SAMBÆRILEGIR LOKAR FRA ÖÐRUM FRAMLEIÐENDUM KOMA EINNIG TIL GREINA. FJVR LOKAR ERU S.K. RETURLOKAR, SEM STJÖRNAST AF URENNSLISHITA VATNSINS FRA VIÐKOMANDI OFNI. RAVL LOKAR ERU S.K. TURLOKAR SEM STJÖRNAST AF LOFTHITANUM Í HERBERGINU. VIÐ KAUP A LOKAHAUSUM TURLOKA SKAL VELJA "LAUSA DREIFARA" ÞAR SEM LOFTSTREYMI VIÐ SJALFA LOKANNA ER HINDRAD, T.D. EF OFNLOKAR LENDA A BAK VIÐ GARDINUR. LESA SKAL STILLINGU OFNLOKANNA Í SAMRADI VIÐ VERKKAUPA. STÆRD LOANA ER 1 MM.

STILLITE OG LOFTT.SKRUFUR

A ALLA OFNA SKAL KOMA STILLITE A ÞANN TENGISTUT ÞAR SEM OFNLOKI ER EKKI. STILLITE ÞESSI SKULU VERA AF VIÐURKENDRI GERÐ, T.D. AHA (SALA SAMBANDIÐ) EDA SAMSVARANDI. SVERLEIKI SKAL VERA SAMI OG SVERLEIKI OFNSTUTSINS, SBR. DALK 10. STILLITE ÞESSI SKAL STILLA ÞANNIG AD VIÐ FULLOPINN OFNLOKA, FARI HITASTIG A UTRENNSLI OFNSINS EKKI UPPFYRIR 50 GRADUR A HITAVEITUSVÆÐUM, EN 60 GRADUR ANNARSSTAÐAR.



A ÖLLUM OFNUM SKULU VERA LOFTTÆMINGARSKRUFUR AF VIÐURKENDRI GERÐ. LOFTTÆMINGARSKRUFURNAR SKULU VERA ÞANNIG AD EKKI SE HÆGT AD OFNA FYRIR ÞA NEMA MED P.T.G. LYKLI.

HITATAP HUSSINS:

VIÐ UTREIKNING A HITATAPI HUSSINS ER MIÐAD VIÐ EFTIRFARANDI LAGMARKSEINANGRUN: GOLF: 50 MM PLAST.EIN UNDIR BOTNPLOTU. - VEGGIR: 75 MM EINANGRUN INNAN EDA UTAN A STEINVEGGJUM, 100 MM GLERULLAREINANGRUN Í TRÉGRINDARVEGGJUM. - ÞAK: 200 MM GLERULL EF SPERRUÞAK. 200 MM GLERULL ER STEYPT PLATA OG SPERRUÞAK. - GLUGGAR: TVOFALT GLER Í ALLAR RÖDUR

VARÐANDI FORSKRIFAÐAR EINANGRUNARÞYKTIR, GLERÞYKTIR, ÞAKSÞEYRUR OG ANNAN FRAGANG ÞESSARAR BYGGINGAR, ER VARÐAR RAUNVERULEGT HITATAP, VISAÐ A ARKITEKTATEIKNINGAR OG EURGARDOLSTEIKNINGAR HVAD VARÐAR EINANGRUN SÖKKLA. HER SKAL ÞO NEFNT AD KRÖFUR UM LAGMARKS EINANGRUN SKV. NYJU BYGGINGARREGLUGERÐINNI (JUNI 1984), ERU VERULEGA STRANGARI, EN TÍÐKAST HEFUR OG STRANGARI EN VIÐMIÐUNAREINANGRUN VIÐ HITATAPSREIKNINGA, SBR. OFANSKRAD.

AFSTÖÐUMYND, 1:500



TEKNISTOFAN
ÖDINSTORGI

VÍFILL ÖDDSSON VERKFRÆÐINGUR VFVI
ÖDINGÖTU 7 - REYKJAVÍK - SÍMI 16177

VERKEFNI TRADARBERG 1 HAFNARFIRÐI
HEITI HITALÖGN: SKYRINGAR, AFSTÖÐUMYND

M. 1:500
T. K. B.
R. K. B., K. S. G.
DAGS SEPT. '90
NR. 559.4. 1