

PP+ = Hljóðeinangrandi (PP) plaströr eða sambærilegt.
 PP = "Venjuleg" PP rör


- ST Tákna steypt rör
- PVC Tákna PVC-plaströr (polyvinylcloríð)
- PP Tákna PP-plaströr (polypropylene)
- PE Tákna PEH-plaströr (polyethylen)
- PP+ Tákna þykkvegga, hlóðeinangrandi PE-plaströr (polypropylene) eða sambærilegt.

Uppgefnir kátar á teikningum miðast við rennslikskóta.

Fallstamma skal einangra með 30mm þykkri steinull og vefja með plast- strímlum eða samsvarandi.

Efni og vinna skulu vera í samræmi við gildandi reglugerðir og stöðla um frærennisslagna.
 Hæill tegnar að stítt frá aðallögn er breytilegur. Stærð lagna ef ekki er getið skal vera ø 100 mm PVC.

Sambýkkt þann
 15. OKT. 2001
 Byggingatulltrúnaðurinn
 E.h. Sigurbjartur Huldánsson

Bygging Nr.	Deppi-breytingar	Stíying	Höfundur
Verk nr.	05-01		
Dagsetning	19. Sept. 2001		
Kvarði			
Rúmmynd frærennisslagna	c. a. 1:50		
Hannað	S.M.S.	S.M.S.	Vikur lýr Kernur í stað
Útgáfa	Blað		
Talning nr.	4 AF 9		
 FAGHÖNNUN EHF RÁÐGJÖF • HÖNNUN • AETLANIR Sími 964-5471 fám 964-8150 net: maguag@stima.is			
Sambýkkt	210864-7849	Aðalhönnuður	3/0551-3259
