



SKÝRINGAR:

Glugga skal smíða í samræmi við ákvæði gildandi staðla og reglugerða.  
 Þrotastíkalína táknað opnun glugga og hurða.  
 FGK táknað hæð á fullfráensgu gólf.  
 Staðsetning hurða og glugga í húsi er sýnt á teikningum 201 og 202.  
 Gler í gluggum skal vera K-gler.  
 Öll mál eru í millimetrum.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting

**TEIKNISTOFAN TORGJÖÐ**  
 RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT  
 ÁRMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878  
 Þorsteinn Friðbjörnsson, Magnús Þ. Guðmundsson, innviðsarkitekt.  
 Byggingateknifræðingur, Kt. 211055-5299, Kt. 240654-5559

24 JULI 2002

**PRASTARÁS 19**  
**HAFNARFJÖRDUR**

Teikningarheiti: GLUGGAR OG HURDIR  
 MÁLTEIKNING

Dags: 09.05.2002, Kl. 1:20  
 Hafið bít, Teiknað HS, Samg. *frederik*  
 Vefnr. 02-805, Teikn. 301, Breyt. nr.